

# DIGITUS Iniettore PoE+ da 10 Gigabit Ethernet, 802.3at, 30 W

DN-95108  
EAN 4016032464501



## Iniettore 10 PoE+ Ethernet Gigabit, 802.3at Pin di alimentazione: 3/6(+), 1/2(-), 30W

L'iniettore PoE+ di DIGITUS® offre una porta PoE a 30 Watt quale soluzione di media portata. Compatto, economico e completamente conforme a IEEE802.3at. Grazie al supporto di collegamenti di rete a 10 Gbps, l'iniettore PoE può essere impiegato anche in ambienti in cui è fondamentale avere la massima velocità di trasmissione possibile. La soluzione semplice per l'alimentazione a distanza di access point wireless, telecamere di sicurezza IP, telefoni VoIP e altre installazioni con funzionalità PoE. L'iniettore rende superfluo il ricorso ad alimentazioni di corrente esterne dei vostri dispositivi ed elimina quindi anche cablaggi e prese di corrente. Dispositivi compatibili con PoE e PoE+ possono essere alimentati sia di corrente che di dati via cavo di rete: una soluzione sicura e affidabile per ampliare l'infrastruttura di rete esistente.

### Alimentazione di corrente e trasferimento dati con larghezza banda fino a 10G e 30 W di potenza con un unico cavo di rete; per dispositivi PoE idonei, come access point, telefoni IP o telecamere IP

- Supporta 10G, 5G, 2,5G e applicazioni 10/100/1000 Base-T
- Standard supportati: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Indicatore a LED: Ingresso rete / uscita PoE
- Potenza PoE: 30 W

- Per distanze fino a 100 m
- Spie di esercizio a LED
- Allacciamento elettrico integrato d'ingresso (C14)
- Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Riconoscimento automatico di dispositivi PoE
- Adatto per il montaggio a parete
- Alimentazione: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz
- Consumo totale: 32 W max.
- Tensione PoE: 52 VDC / 0,58 A
- Budget PoE: 30 W
- Disposizione pin: V+ (RJ45 Pin 3,6), V- (RJ45 Pin1, 2)
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -10 ~ 70°C
- Umidità di esercizio: 5 - 95 % (non condensa)
- Dimensioni: 145,5 x 61,5 x 40 mm (Lungh. x Prof. x Alt.)
- Peso: 0,45 kg
- Numero di porte: 1
- Budget di potenza PoE: 30 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: 10 gigabit
- Uso industriale: no

### Package contents

- Iniettore PoE+ da 10 Gigabit Ethernet, 802.3at, 30 W
- Cavo d'ingresso (spina munita di messa a terra / presa IEC 13)
- Guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	26.00	32.00	37.50	60.00	72,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.52	6.00	12.00	17.50	1,260.00
Net single without Packaging	0	0.45	4.00	6.10	14.50	353.80

