

DIGITUS Alloggiamento vuoto FTTX per 4 accoppiamenti SC SX / LC DX

DN-931093
EAN 4016032466529



FTTX enclosure, empty for 4x SC SX, LC DX montaggio a superficie e su guida DIN

L'alloggiamento vuoto dell'FTTX può ospitare fino a 4 fibre ottiche e distribuirle a 4 dispositivi terminali con gli appositi accoppiamenti. Possono essere alloggiati 4 accoppiamenti SC Simplex o 4 accoppiamenti LC Duplex (senza flangia). L'alloggiamento è costituito da un pannello frontale, l'alloggiamento con una cassetta di giunzione incernierata e un coperchio di plastica trasparente per una protezione aggiuntiva dei cavi in fibra ottica giuntati. La scatola si può montare sulla parete o applicare su top-hat-rail (guida DIN) Integrate la giunzione, la terminazione, l'immagazzinamento e il collegamento della fibra ottica nel più piccolo spazio possibile con l'alloggiamento vuoto ultracompacto DIGITUS® FTTX.

Alloggiamento vuoto FTTX per giunzione delle fibre, terminazione, immagazzinaggio e collegamento cavi in un alloggiamento protettivo compatto

- Adatto per 4 porte: 4 x SC SX / 4 x LC DX (senza flangia)
- Cassetta di giunzione integrata
- Classe di protezione: IP45
- Montaggio: Parete o top-hat-rail (guida DIN)
- Adatto per cavo in fibra ottica monomodale e multimodale
- Temperatura operativa: -40°C ~ +85°C
- Materiale alloggiamento: PC + ABS
- Dimensioni: 100 x 80 x 30 mm (Lungh x Prof x Alt)
- Peso: 0,4 kg
- Colore: Grigio

Package contents

- Alloggiamento vuoto FTTX per 4 accoppiamenti SC SX / LC DX

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	9.30	10.50	3.80	371.07
Net single without Packaging	0	0.08	8.40	9.50	2.60	207.48

More images:



