


DIGITUS CAT 6 U/UTP Patchkabel - LSZH

DK-1617-025
EAN 4016032468073



CAT 6 U-UTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, Länge 2,5 m, Farbe Grau

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Uülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6

wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Belegung: 1:1
- Kategorie: CAT 6
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Farbe: grau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- Mantel: LSOH
- Slim Version: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	130	9,25	36,00	36,00	27,00	34.992,00
Innen-VPE	10	0,71	42,00	25,00	12,00	12.600,00
Einzel-VPE	1	0,07	27,00	17,00	1,50	688,50
Netto einzeln ohne VP	0	0,07	1,00	250,00	1,50	375,00

Weitere Anwendungsbilder:

DK-1617-025 // CAT 6 U/UTP Patch Cord

Anschlüsse: 8P8C

DK-1617-025 // CAT 6 U/UTP Patch Cord

Anwendungsbispiel: Router, Switch, Wall Outlet, Patch Cord, Computer, Server

DIGITUS

CAT 6 NEXT AWG 26/7 LSZH

CAT 6 U/UTP New End Crosstalk LSZH

CAT 6 U/UTP Patch Cord

