

DIGITUS Commutateur KVM, 4 ports, Double affichage, 4K, HDMI®

DS-12883
EAN 4016032478157



4 ports HDMI Dual-View 4K à 30Hz

Avec le commutateur KVM à 4 ports de DIGITUS® dédié aux doubles affichages, vous avez la possibilité d'utiliser quatre PC compatibles 4K avec une simple combinaison de clavier et souris USB. D'une simple pression sur un bouton ou une touche de raccourci, vous pouvez aisément basculer entre les quatre PC et éviter le raccordement fastidieux de tous les câbles. L'émission sur maximum deux moniteurs s'effectue via les deux sorties HDMI® situées à l'arrière. Les signaux audio du micro et des haut-parleurs sont également commutés. En outre, un port USB est disponible sur la face avant et peut être utilisé pour d'autres périphériques comme par ex. des clés USB ou des disques durs externes sur les deux PC. Les appareils périphériques raccordés sont assignés au PC actif. La LED d'état sur la face avant du commutateur vous indique à tout moment la configuration actuelle. Le commutateur se caractérise également par un boîtier métallique robuste.

Utilisez 4 PC avec double affichage à l'aide d'une combinaison clavier et souris USB – Basculez entre les deux ordinateurs d'une simple pression sur un bouton

- Résolution UHD : 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / Sous-échantillonnage : YUV 4:4:4
- Entrées : 8 x entrées HDMI® (4x2), 4 x USB B, 4 x jack audio combiné 3,5 mm (microphone, haut-parleur)
- Sorties (console) : 2 x HDMI®, 2 x USB A (souris, clavier), 2 x audio stéréo jack 3,5m (microphone, haut-parleurs)

- Connexion supplémentaire en façade : 1 x USB A pour d'autres périphériques, tels que des imprimantes ou des clés USB
- Version HDMI® : 1.4b
- Spécification USB : conforme à la norme USB 2.0 (FullSpeed)
- Formats audio pris en charge : Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutation entre les PC : interrupteur sur la face avant ou touches de raccourci
- La LED d'état sur la face avant indique la configuration actuelle
- L'appareil fonctionne indépendamment de la plate-forme, convient à tous les systèmes d'exploitation
- température de fonctionnement : 0°C ~ 50°C
- Température de stockage : -20°C ~ 60°C
- Humidité de fonctionnement : 0 - 80% RH (sans condensation)
- Matériau du boîtier : métal
- Alimentation de l'appareil : alimentation USB ou adaptateur secteur 9 V DC en option (300mA, 5.5x2.1 mm plug)
- Dimensions : 20,2 x 11,0 x 6,6 cm (LxPxH)
- poids : 920 g
- alimentation électrique : AC 100-240V
- Consommation électrique : 2.7W
- Taille de la prise DC : 5.5*2.1mm

Package contents

- 1 x commutateur KVM, 4 ports, Double affichage, 4K, HDMI®
- 4 x câbles HDMI®
- 4 x câbles KVM (HDMI, USB, Audio)
- 1 x Instructions

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	16.50	33.00	45.40	49.20	73,711.40
Packaging Unit Inside	1	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	16.50	22.00	23.00	16.00	8,096.00
Net single without Packaging	0	0.92	11.00	20.20	6.60	1,466.52

More images:

