

# DIGITUS Cavo ottico attivo 100Gbps QSFP28 2m

DN-81622  
EAN 4016032480945



### Cavo ottico 100G QSFP28to QSFP28Active MMF 850nm 2m

“I cavi attivi DIGITUS® 100G QSFP28 AOC sono una soluzione di collegamento a corto raggio ad alte prestazioni e a basso consumo. Sono conformi alle norme SFF-8431 SFP+ Electrical MSA, SFF-8432 SFP+ Mechanical MSA e QSFP28 MSA. Si impiegano 4 canali full duplex, in cui ciascuno di essi è in grado di trasmettere dati con velocità di fino a 25Gb/s, per una velocità aggregata di 103,1Gb/s. I cavi attivi DIGITUS® 100G QSFP+ AOC offrono una maggiore densità di porte e risparmi sui costi del sistema complessivo. La programmazione specifica di ogni cavo QSFP28 assicura che possa essere adattato alle esigenze di qualsiasi ambiente informatico.”

**Connessioni 100 Gigabit Ethernet, connessioni Infiniband, infrastrutture di cablaggio per centri di calcolo. Marchi compatibili: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL**

- Distanza massima 2 m
- Moduli transceiver full duplex a 4 canali
- 4 canali 850nm array VCSEL, 4 canali array di rilevatori fotoelettrici PIN

- Velocità di trasmissione dati fino a 28,05 Gbps per canale, 100 Gbps totali
- Lunghezza massima del collegamento di 70 m per OM3 MMF e 100 m per OM4 MMF
- Fattore di forma Hot Pluggable QSFP, singola presa di collegamento MPO
- Funzione diagnostica digitale integrata
- Tensione di alimentazione di 3,3 V; basso consumo di energia <3,5 W
- Temperatura operativa dell'alloggiamento da 0°C a +70°C
- Conforme a RoHS 6 (senza piombo)
- SFF-8431 SFP+ MSA elettrico
- SFF-8432 SFP+ MSA meccanico
- Temperatura di conservazione: da -40 a 85 °C
- Marchi compatibili: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Supporto DDM: no

### Package contents

- 1 x cavo AOC 2m AOC

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	110	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.13	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	0	0.25	5.80	1.40	1.10	8.93