

# DIGITUS Câble Optique Actif 100 Gbit/s QSFP28, 1 m

DN-81621  
EAN 4016032480969



## Câble optique actif 100G QSFP28 à QSFP28 MMF 850 nm, 1 m

"Les DIGITUS® câbles AOC 100G QSFP28 représentent une solution de connexion à courte distance performante et écoénergétique. Ils sont conformes aux normes SFF-8431 SFP+ Electrical MSA, SFF-8432 SFP+ Mechanical MSA et QSFP28 MSA compliant. 4 canaux Full Duplex sont utilisés, chaque canal étant capable de transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 25 Gbit/s, soit un débit agrégé allant jusqu'à 103,1 Gbit/s. Les DIGITUS® câbles actifs 100G QSFP+ AOC offrent une densité de ports élevée et des économies de coûts pour l'ensemble du système. Grâce à la programmation spécifique de chaque câble QSFP28, une adaptation aux besoins de n'importe quel environnement informatique peut être garantie en toute sécurité".

**Connexions Ethernet 100 gigabits, connexions Infiniband, infrastructure de câblage pour les centres de données. Marques compatibles : Compatible avec Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL**

- Distance maximale 1 m
- Modules émetteurs-récepteurs 4 canaux Full Duplex
- 4 canaux faisceau VCSEL 850nm, 4 canaux faisceau photodiode PIN

- Taux de transfert de données jusqu'à 28,05 Gbit/s par canal, 100 Gbit/s au total
- Longueur de connexion maximale de 70 m pour OM3 MMF et 100 m pour OM4 MMF
- Facteur de forme QSFP hot-pluggable, Prise de raccordement MPO unique
- Fonction de diagnostic numérique intégrée
- Tension d'alimentation 3,3 V ; Faible consommation électrique : < 3,5 W
- Température de fonctionnement du boîtier : 0 à 70 °C
- Conforme à la norme RoHS 6 (sans plomb)
- SFF-8431 SFP+ Elektrischer MSA
- SFF-8432 SFP+ Mechanisch MSA
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C
- Marques compatibles : Compatible avec Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Support DDM: Non

### Package contents

- 1 x câble AOC 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.12	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	0	0.24	5.80	1.40	1.10	8.93