

DIGITUS Câble de raccordement USB 4.0 Type-C

AK-300343-008-S
EAN 4016032481089



Câble de raccordement USB 4.0, Type-C vers Type-C Résolution max. 8K @ 30 Hz, PD 3.0, 40 Gbit/s, 0,8 m

Le Digitus® câble USB 4.0 de 3ème génération est le plus polyvalent des câbles. Grâce au protocole Thunderbolt 3, il est possible de réaliser du transfert de données via PCI Express, DisplayPort et d'hôte à hôte. Ce câble permet de transmettre des signaux audio/vidéo, des données ainsi que de l'électricité. La vitesse de transfert des données est de 40 Gbit/s, ce qui est 8 fois plus rapide que l'USB 3.0 (5 Gbit/s), 4 fois plus rapide que l'USB 3.1 (10 Gbit/s) et 2 fois plus rapide que l'USB 3.2 (20 Gbit/s). Vous pouvez ainsi transférer de gros volumes de données, comme des films ou de la musique, en quelques secondes. Les signaux vidéo sont transmis au maximum en 8K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. En outre, les résolutions 5K (5120 x 2880) à 60 Hz et 4K (3840 x 2160) à 60Hz (Dual Mode possible) sont également prises en charge. Grâce à l'USB Power Delivery Revision 3.1, la fonction de charge rapide est assurée. Avec le chargeur correspondant, vous pouvez recharger vos dispositifs intelligents en un rien de temps avec une puissance maximale de 240 W (5 A / 48 V). L'interface USB de type C garantit une grande compatibilité avec les appareils équipés de ce connecteur.

Prise en charge des modes de transmission suivants : audio/vidéo/transfert de données/fonction de charge

- Supporte : 8K (7680x4320) @60Hz.
- Supporte : 5K (5120 x 2880) @60Hz.
- Supporte : 4K (3840 x 2160) @60Hz. (double possible)
- Supporte des taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s
- Rétrocompatibilité avec Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3,1 et USB 2.0
- Supporte USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) avec 48V, 5A et 240W
- Matériau des conducteurs : CU
- Connecteur 1 : USB type C, mâle
- Connecteur 2 : USB type C, mâle
- Dimension connecteur 1 : 6.65*2.4mm

- Dimension connecteur 2 : 6.65*2.4mm
- Couleur des connecteurs : Noir
- surface de contact : plaqué or
- Nombre de PINS : 22
- Capot : moulé
- Matériau du câble : TPE
- Diamètre extérieur du câble : 5,0 mm
- Résistance à la traction : 4 Kg/min
- AWG : 30
- longueur : 1m
- Rayon de courbure : 60
- Couleur du câble : noir
- Blindage : Double blindage
- Produit USB-C : oui
- poids total : 45g
- Remarques du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé de l'USB Type-C, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Pour utiliser une double sortie 4K, le périphérique USB 4 doit prendre en charge le protocole PD3.1
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB Type-C™
- Longueur: 1 m
- Blindage: Double blindage

Package contents

- 1x câble de connexion USB 4.0 type-C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	0.00	21.00	50.00	21.00	22,050.00
Packaging Unit Inside	10	0.00	3.00	30.00	24.00	2,160.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	21.00	11.50	241.50
Net single without Packaging	0	0.00	80.00	1.23	0.65	64.22

More images:

