

# DIGITUS Cavo di collegamento USB 4.0 Tipo-C

**AK-300343-008-S**  
**EAN 4016032481089**



**Cavo di collegamento USB 4.0, da tipo - C a tipo - C risoluzione massima 8K@60Hz, PD3.1, 40Gbit/s, 1m, bw**

Il cavo USB 4.0 di terza generazione di Digitus® è il tuttofare tra i cavi. Grazie al protocollo Thunderbolt 3, è possibile realizzare trasmissioni PCI Express, DisplayPort e host-to-host. È possibile utilizzare questo cavo per trasferire segnali audio/video, dati e alimentazione. La velocità di trasferimento dei dati è di 40 Gbit/s, quindi 8 volte più veloce dell'USB 3.0 (5 Gbit/s), 4 volte più veloce dell'USB 3.1 (10 Gbit/s) e 2 volte più veloce dell'USB 3.2 (20 Gbit/s). Ciò significa che è possibile trasferire dati di grandi dimensioni, come film e musica, in pochi secondi. I segnali video vengono trasmessi con una risoluzione massima di 8K a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Inoltre, sono supportate anche le risoluzioni 5K (5120 x 2880) a 60 Hz, e 4K (3840 x 2160) a 60 Hz. (è possibile la modalità duale). Grazie a USB Power Delivery Revision 3.1, è garantita la funzione di ricarica rapida. Con il caricabatterie corrispondente, è possibile caricare in breve tempo i dispositivi smart con una potenza massima di 240 W (5 A / 48 V). L'interfaccia USB Type-C consente un'ampia compatibilità con i dispositivi dotati di questa connessione.

**Il cavo USB 4.0 è un cavo universale e supporta i seguenti tipi di trasmissione: audio/video/trasferimento dati/funzione di ricarica**

- Supporta: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Supporta: 5K (5120 x 2880) @60Hz.
- Supporta: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (possibilità di doppio)
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbit/s
- Retrocompatibile con Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 e USB 2.0
- Supporta USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) con 48 V, 5 A e 240 W.
- Certificazione USB-IF
- Materiale del nucleo: CU
- Dimensione spina 1: 6,65\*2,4 mm

- Dimensione spina 2: 6,65\*2,4 mm
- Connessioni di colore: Nero
- Numero di PIN: 22
- Cofano: stampato
- Materiale esterno del cavo: TPE
- Diametro esterno del cavo: 5,0 mm
- Resistenza alla trazione: 4 kg/min
- AWG: 30
- Raggio di curvatura: 60
- Prodotto USB-C: sì
- Peso totale: 45 g
- Istruzioni del produttore:
- Se si collega un monitor/TV/proiettore USB-C a un PC dotato di USB Type-C, assicurarsi che il display USB-C supporti l'uscita del segnale DisplayPort.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcuni monitor limitano inoltre la risoluzione disponibile.
- Per utilizzare una doppia uscita 4K, il dispositivo USB 4 deve supportare il protocollo PD3.1.

**Attributes**

- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB Type-C™
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 1 m
- Schermatura: Doppia schermatura

**Package contents**

- 1 cavo di collegamento USB 4.0 Tipo-C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	0.00	21.00	50.00	21.00	22,050.00
Packaging Unit Inside	10	0.00	3.00	30.00	24.00	2,160.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	21.00	11.50	241.50
Net single without Packaging	0	0.00	80.00	1.23	0.65	64.22

More images:

