

DIGITUS Presa multipla con profilo in alluminio, protezione da sovratensione e interruttore, prese CEE 7/5 a 7 vie, cavo di alimentazione di 2 m

DN-95407-FR
EAN 4016032481966



Presa 1U in alluminio, 7x CEE 7/5 Spina 16A, 250VAC 50/60Hz, con interruttore

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete, laboratori e casa. La ciabatta può essere montata nell'area 19" dell'armadio in uno spazio ridotto di 1U. La protezione da sovratensione protegge le utenze dalle sovratensioni. L'interruttore integrato è dotato di un coperchio per evitare che la ciabatta venga spenta involontariamente.

Alimentazione sicura e professionale nella gamma 19"

- Modulo di protezione contro le sovratensioni

- Protezione da sovratensione: corrente di scarica nominale (In) - 5 kA
- Interruttore - protetto da spegnimento accidentale
- Installazione orizzontale a 19" nel rack
- Rotazione delle lattine: 35°
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina con contatto di terra CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uscita: 7 x CEE 7/5, max. 16 A per uscita
- Cavo di alimentazione: sezione del cavo: 1,5 mm², lunghezza: 2 m
- Dimensioni: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

Package contents

- 1 striscia di prese, 2 staffe di montaggio; 1 istruzioni di sicurezza

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.35	28.00	25.00	52.00	36,400.00
Packaging Unit Inside	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.03	5.00	11.50	50.50	2,903.75
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



