

DIGITUS Splitter PoE USB-A 5V Digitus

DN-95208
EAN 4016032482437



Splitter Gigabit USB-A PoE USB TYPE A Female

Il Digitus DN-95208 è uno Splitter PoE USB-A per interni specificamente progettato per applicazioni complesse di backhaul e di rete. È alloggiato in una scatola di plastica ignifuga IP40 con un design compatto. Funziona come un convertitore per ricevere corrente e dati dall'iniettore PoE o dallo switch PoE secondo 802.3af/at attraverso il connettore RJ45 e poi distribuire corrente e dati ai dispositivi PoE. La potenza di uscita è di 5Vdc, 2.5A (max) attraverso una presa USB-A ai dispositivi PD, come stazioni di comunicazione, AP wireless, telecamere di rete, tablet PC e altri dispositivi USB-A. Il segnale PoE è un segnale dati separato con 10/100Mbps. Per finalità di progettazione la distanza effettiva è di 100 metri

Lo splitter PoE fornisce corrente di 5Vdc, 2.5A(max) tramite la presa USB-A e trasmette dati fino a 10/100Mbps

- Ingresso PoE: 40-57Vdc PoE 802.3af/at
- Uscita corrente USB: 5Vdc 2.5A(max)

- Velocità di output dati: 10/100Mbps (RJ45)
- IEEE 802.3u, 802.3af/at
- Temperatura operativa: da 0° a 40°
- Indicatore corrente in uscita: Verde
- Installabile a parete
- Classe di protezione IP40
- Pin ingresso corrente: 4/5(+), 7/8(-) o 3/6(+), 1/2(-)
- Dimensioni: 82,3 x 34,7 x 19mm
- Lunghezza del cavo collegato: 124 mm
- Numero di porte: 1
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: no

Package contents

- Splitter PoE USB
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	8.35	265.00	446.00	230.00	27,183,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	40.00	218.00	24.00	209,280.00
Net single without Packaging	0	0.06	34.70	207.11	19.00	136,548.00

More images:



