

DIGITUS Cavo di collegamento AV AOC 4K USB tipo - C

AK-330160-200-S
EAN 4016032482635



Cavo in fibra ottica ibrido USB Tipo-C-USB Tipo-C AOC 4K@60Hz USB 3.1 SPEC 20m

Questo cavo di collegamento attivo AOC AV USB tipo - C è ideale per trasmettere dati video e audio non compressi con elevata larghezza di banda su distanze lunghe. La struttura ibrida con conduttori in rame e in fibra ottica permette di escludere interferenze elettromagnetiche, il che garantisce una trasmissione senza perdite lungo l'intera lunghezza del cavo con risoluzioni UHD fino a 4K/60Hz e larghezze di banda fino a 21,6 Gbps. Grazie all'utilizzo di conduttori ottici (fibra ottica), il diametro di questo cavo attivo è molto ridotto e si contraddistingue per raggi di piegatura molto piccoli e un peso contenuto. Alcuni campi di applicazione: ideale da impiegare in casa, in sale riunioni o per conferenze, nonché all'interno di edifici. È sufficiente collegare il laptop con un'uscita USB di tipo - C a un monitor con un ingresso USB di tipo - C. L'installazione user-friendly avviene con un semplice plug and play: basta inserire il cavo per ottenere la massima qualità dell'immagine. Il cavo adattatore è unidirezionale (USB tipo - C = dispositivo di ingresso, USB tipo - C = dispositivo di emissione).

Trasmissione di segnali video e audio non compressi in risoluzione UHD 4K con larghezza di banda 21,6 Gbps.

- Supporta: Risoluzioni fino a 4K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K@60Hz.

- Supporta: Risoluzioni fino a 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Velocità di trasferimento dati: 21,6 Gbps
- Supporta: HDR
- Supporta: Dolby Vision
- Supporta: HDR10
- Supporta: 3D
- Diametro del cavo: 4,8 mm
- Supporta Lip-Sync (sincronizzazione audio/video)
- Supporta YUV 4:4:4
- Supporta EDID 2.0 (riconoscimento dispositivo)
- Alloggiamento: Zinco
- AOC - cavo ottico attivo: Sì
- Temperatura operativa: 0°C - 45°C
- Temperatura di conservazione: -10°C - 70°C
- Umidità di esercizio: 5 - 90% RH
- Raggio di piegatura: 10 mm
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 20 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	16.80	42.00	48.00	21.00	42,336.00
Packaging Unit Inside	1	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.84	23.50	24.50	6.50	3,742.37
Net single without Packaging	0	0.74	6.40	1.20	1.00	7.68

More images:

