

# DIGITUS Console KVM LCD HD modulaire avec TFT 17", port VGA KVM 8 ports, touchpad, clavier suisse

DS-72220-2CH  
EAN 4016032483380



### Console HD LCD TFT modulaire, 8 ports VGA avec 8 ports VGA KVM, clavier CH, RAL 9005 noir

La console KVM Digitus HD LCD - avec un écran TFT 17" doté d'une vitre de protection antireflet et incassable. La console peut être entièrement retirée de l'armoire du serveur et l'écran TFT peut être incliné de 120 degrés. Cette console supporte différentes armoires de 800 mm à 1200 mm de profondeur et est livrée complète avec tous les câbles KVM. Avec une résolution Full-HD de 1080P et un affichage LED pour le statut de connexion, cette console dispose également d'un port USB périphérique dans la zone de la console. Profitez de jusqu'à 85 % d'espace supplémentaire et d'un taux de contraste de 1000:1 ainsi que de la prise en charge de 16,7 millions de couleurs avec cette console. Le paquet comprend un adaptateur VGA à 8 ports, un clavier et une souris à écran tactile avec deux touches de fonction. Grâce à sa conception modulaire et extensible, cette console peut également être mise en cascade.

### Une flexibilité maximale dans l'administration de la ferme de serveurs

- Résolution : 1920x1080 à 60 Hz
- La console crée jusqu'à 85 % d'espace en plus
- Taux de contraste : 1000:1
- Supporte : 16,7 M couleurs
- Inclut un commutateur VGA 8 ports

- Clavier suisse inclus
- Souris Touch-Board avec deux touches de fonction
- La console peut être entièrement retirée de l'armoire du serveur et l'écran TFT peut être incliné de 120 degrés.
- Poids brut : 19,15 kg
- Verrouillage de sécurité des consoles pour éviter les dommages
- Boîtier peu encombrant (1U), noir (RAL 9005)
- Interface : VGA
- Disposition du clavier : CH
- Nombre de ports : 8
- Taille de l'écran : 17 pouces
- Disposition du clavier: CH
- Interface: VGA
- Nombre de ports: 8
- Possibilité de mise en cascade: Oui
- Taille de l'écran: 17 pouces

### Package contents

- Console modulaire 17
- Commutateur KVM VGA 8 ports
- Clavier
- Guide de démarrage rapide
- Bloc d'alimentation
- Matériel de montage
- 8 Câble de connexion VGA + USB (1,8 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	3.20	62.50	75.50	18.60	87,768.80
Packaging Unit Inside	1	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.20	62.50	75.50	18.60	87,768.80
Net single without Packaging	0	13.91	44.50	50.85	4.50	10,182.70

More images:

