

DIGITUS Splitter HDMI, 1x2, 4K / 30 Hz

DS-45340
EAN 4016032483656



Splitter HDMI 4K, 1x2 4K/30Hz, nero

Distribuisce un segnale di ingresso HDMI su due display di uscita. Supporta una risoluzione massima di 4K2K/30Hz. Due modalità possono essere selezionate tramite il commutatore EDID (Copy; Uscita HDMI 1/Auto mode: Confronta automaticamente le uscite HDMI 1 e 2, combina un nuovo EDID e lo riproduce all'ingresso HDMI).

Distribuisce un segnale di ingresso HDMI su due display di uscita con una risoluzione massima di 4K2K/30Hz

- Distribuisce un segnale di ingresso HDMI su due display di uscita con una risoluzione massima di 4K2K/30Hz
- Supporto EDID (2 modalità) - 1: Copy - uscita HDMI 1 / 2: Auto Mode - confronta e crea l'uscita HDMI 1 & 2
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Larghezza di banda video: 2,97 Gbps
- Design compatto per un'installazione semplice e flessibile

- Porte:
- 1 ingresso HDMI (4K/30Hz) - collegamento sorgente del segnale
- 2 uscite HDMI (4K/30Hz) - collegamento dispositivo di uscita
- 1 ingresso alimentatore (DC 5V/1A) - collegamento alimentatore esterno
- 1 commutatore EDID
- Temperatura operativa: 0-40°
- Protezione ESD
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni: Lungh. 7 x Largh. 6 x Alt. 2 cm
- Peso: 125 g
- Colore: nero

Package contents

- 1 splitter HDMI
- 1 alimentatore (DC 5V/1A, 1,15 m)
- 1 istruzioni per l'uso

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 11.00 | 25.30 | 35.00 | 44.50 | 39,404.80 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.27 | 10.50 | 117.00 | 6.50 | 7,985.25 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.12 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 84.00 |

More images:



