

DIGITUS Commutateur Gigabit Ethernet PoE, 4 ports PoE + 1 port uplink, Budget PoE de 60 W

DN-95330-1
EAN 4016032484974



Commutateur PoE 4+1 ports Ethernet Unmanaged 4 ports PoE, MDI/MDIX, IEEE802af/at

Le DIGITUS Commutateur de bureau Gigabit 5 ports, avec ses quatre ports Power over Ethernet et son port uplink supplémentaire, offre à votre réseau un gain significatif de performance et d'efficacité. La prise en charge du PoE vous permet de n'utiliser qu'un seul câble (réseau) pour l'alimentation électrique et la transmission des données. Ce commutateur facilite considérablement le raccordement d'appareils tels que les points d'accès sans fil, les caméras réseau et les téléphones IP et nécessite beaucoup moins de câblage que ses concurrents. De plus, vous pouvez développer votre réseau dans des endroits où il n'y a pas de câbles électriques ou de prises de courant. Le commutateur ne nécessite aucune configuration et garantit donc une intégration rapide et fluide dans le réseau. De plus, la conception sans ventilateur du commutateur assure un fonctionnement silencieux, ce qui fait de cet appareil la solution parfaite pour les environnements de bureau et les salles de réunion.

Commutateur Gigabit Ethernet PoE, 4 ports PoE + 1 port uplink, Budget PoE de 60 W

- Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE802.3x
- Prise en charge des normes IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Prise en charge PoE : Un à quatre ports (802.af, 15,4 watt) ou deux ports (802.3.at, 30 watt)

- Détection automatique des appareils alimentés
- Budget de puissance PoE : 60 watt
- Détection automatique des appareils alimentés ; ne prend pas en charge les appareils PoE non standard ou les commutateurs PoE normaux
- Prise en charge de la priorisation de l'alimentation des ports, garantissant l'alimentation continue des principaux PoP (Point of Presence)
- Transfert à vitesse de ligne, identification intelligente
- Prise en charge du mode différé pour le transfert de données
- Prise en charge de la fonction CCTV 1 clic
- Vitesse Ethernet : Gigabit
- Table d'adresses MAC : 2K, apprentissage et vieillissement automatique
- Capacité de commutation : 10 Gbit/s
- Sans ventilateur
- Alimentation électrique : 65 W
- Alimentation PoE via RJ45 : Mode A 1/2(+), 3/6(-)
- Trame géante : 9 Ko
- Dimensions (L x l x H) : 140 x 76,7 x 28 mm
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Commutateur PoE 4+1 ports
- Guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	14.45	35.30	32.00	40.30	45,522.90
Packaging Unit Inside	1	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.72	6.00	16.50	19.20	1,900.80
Net single without Packaging	0	0.63	2.72	7.67	14.00	292.07

More images:

