

DIGITUS Commutateur réseau Gigabit Ethernet 16 ports, industriel, non administrable, 2 SFP en liaison montante

DN-651138
EAN 4016032486084



Commutateur industriel Gigabit Ethernet 16+2 ports Unmanaged, 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Le DN-651138 est un commutateur industriel Gigabit Ethernet 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s + 2 port 1000 Mbit/s BASE-FX. Le commutateur industriel fonctionne à des températures comprises entre -40 °C ~ 80 °C et sa conception robuste lui permet de s'adapter à tous les types d'environnements difficiles. Le commutateur peut être facilement installé sur un rail DIN. La large plage de températures, le boîtier de classe IP40 et l'affichage LED font du DN-651138 un appareil plug and play de qualité industrielle qui offre aux utilisateurs une solution fiable et pratique pour la mise en réseau de leurs appareils Ethernet.

Le DN-651138 est un commutateur Gigabit Ethernet 16+2 ports adapté aux applications industrielles (IP40), qui offre des performances de transfert de données sans interférence dans un environnement industriel difficile.

- 16 ports RJ45 10/100/1000BASE-TX avec fonction d'autonégociation et Auto-MDI/MDI-X
- 2 ports uplink SFP
- 12 à 52 VCC, alimentation redondante possible
- Température de fonctionnement : -40 °C à 80 °C
- Boîtier en aluminium IP40
- Prise en charge de la protection DES (6 kVCC, Ethernet)
- Prise en charge de la protection EFT (6 kVCC, ligne électrique)
- Protection contre les vibrations, les chocs et les chutes
- Installation facile sur rail DIN
- Spécifications de performance : Bande passante : 52 Gbit/s, Mémoire tampon de paquets : 4,1 Mbit, Taux de transmission paquet : 38.7 Mpps, Table d'adresses MAC : 8K

- Contrôle de flux : Utilise la technologie Backpressure en mode half-duplex et la technologie « pause frame » en mode full-duplex
- Boîtier : Boîtier en aluminium IP40
- Voyant LED : Électricité : Rouge, Ethernet : Jaune
- Entrée de courant : 48 à 57 VCC, possibilité d'installer une alimentation redondante
- Consommation électrique : < 10 watt
- Protocoles réseau : IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10BASE-T ; IEEE802.3u ; 100BASE-TX/FX ; IEEE802.3ab 1000BASE-T ; IEEE802.3z 1000BASE-X ; IEEE802.3x
- "Normes industrielles : IEC 61000-4-4 (EFT), niveau 3 IEC 61000-4-5 (surtension), niveau 3 Choc électrique : IEC 60068-2-27 Chute : IEC 60068-2-32 Vibrations : IEC 60068-2-6"
- Dimensions (l x P x H) : 175,6 x 135 x 45,5 mm
- Poids : Poids du produit : 1,0 kg
- Environnement de travail : Température de fonctionnement : -40 °C ~ 80 °C, température de stockage : -40 °C ~ 80 °C
- Humidité relative : 5 à 95 % (sans condensation)
- Nombre de ports: 16
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Package contents

- Commutateur Ethernet 16 ports
- Manuel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	14.00	22.50	39.00	46.50	0.00
Packaging Unit Inside	1	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.17	7.25	18.60	20.80	0.00
Net single without Packaging	0	1.00	4.55	13.50	17.56	0.00

More images:

