

DIGITUS Gigabit Active 802.3af PoE Midspan

DN-95131
EAN 4016032486107



Iniettore Gigabit Ethernet PoE, 802.3af, bianco 802.3af, 15,4 W piccolo alloggiamento, bianco

DN-95131 è un iniettore PoE midspan attivo per ambienti interni appositamente sviluppato per applicazioni complesse di backhaul e di rete. Fornisce 48Vdc, 0,32A di corrente per dispositivi PD remoti tramite 2 coppie di uscite. Supporta dispositivi 10/100 Base-T e Gigabit. È adatto a PD PoE da 15,4W, come AP wireless, router WLAN, telecamere di rete, telefoni IP, radio a microonde e altri terminali Power Ethernet. È conforme allo standard PoE IEEE802.3af.

L'alloggiamento è in plastica ignifuga IP40. Funziona con un'ampia tensione di ingresso da 100 a 240 VAC, 50 o 60 Hz. All'interno è presente un chip di riconoscimento che riconosce e classifica il PD prima di alimentarlo. Poi fornisce corrente quando viene riconosciuto un PD conforme allo standard.

La distanza effettiva è di 100 metri tramite cavo Cat5e/Cat6. Ha dimensioni ridotte ma è molto efficiente.

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Completamente conforme allo standard PoE IEEE802.3af
- Conformità RoHS
- Conformità WEEE
- Ingresso: 100-240Vac 0.5A 50/60Hz

- Uscita: 48Vdc 320mA
- Porte per alimentazione elettrica: 4/5(+), 7/8(-)
- Velocità dati: 10/100/1000Mbps
- Temperatura operativa: Da 0° a 40°
- Umidità dell'aria per il funzionamento: Da 20% a 80%, non condensa
- Temperatura di conservazione: da -20° a 70°
- Umidità dell'aria per la conservazione: Da 10% a 90%, non condensa
- Altezza operativa: fino a 2000 metri
- Omologazioni di sicurezza: CE/FCC
- Alloggiamento: Plastica
- Colore: Bianco
- Valutazione IP: IP40
- Dimensioni: 85 mm x 30 mm x 46 mm
- Peso: 100g
- Indicatore di funzionamento: Giallo
- Indicatore di carico PoE: Verde
- Uso industriale: no

Package contents

- Iniettore PoE DN-95131
- 1 cavo di rete
- Istruzioni per l'uso (1)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	0.64	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.70	16.50	4.00	640.20
Net single without Packaging	0	0.14	5.60	10.73	3.45	207.30

More images:

