

DIGITUS Adattatore di ricarica universale USB a 4 porte, 65W GaN

DA-10180
EAN 4016032486978



Adattatore di ricarica USB a 4 porte, 65W GaN 65W, 2x USB-C, 2x USB-A, PD3.0

L'adattatore di ricarica USB a 4 porte di DIGITUS® è una potente soluzione di ricarica per l'uso quotidiano con la più recente tecnologia GaN. L'adattatore di ricarica potente ha una potenza di uscita massima di 65W. Dotato di 2 porte USB-C e 2 porte USB-A supporta una potenza totale fino a 65W e consente di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Compatibile con tutti i comuni protocolli di ricarica rapida e quindi pressoché con tutti i dispositivi. La protezione integrata di sovratensione, sovracorrente e cortocircuito garantisce maggiore sicurezza. Inoltre, la protezione integrata contro il surriscaldamento previene possibili sovraccarichi e danni al caricatore o ai dispositivi collegati.

Adattatore di ricarica GaN a 4 porte ad alte prestazioni con una potenza fino a 65 W per tutti i tipi di dispositivi USB-C/USB-A

- Collegamento: 2x USB-C™ + 2x USB A
- Supporta Power Delivery 3.0 e funzione PPS con potenza di ricarica di 65 W
- Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Tensione di uscita: USB-C1/C2: PD 65 W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A) PPS: 3.3V-11V/5A

- Tensione di uscita: USB-A1/A2: 12W (5V/2.4A)
- Tensione di uscita: USB-C1+C2+A1+A2: C1: 35W + C2: 20W + A1: 5W + A2: 5W
- Protezione da sovratensione/protezione da sovracorrente/protezione da sovraccarico/protezione da cortocircuito
- Protezione dal surriscaldamento con spegnimento e recupero automatico (Auto-Recovery)
- Dimensioni: Lungh. 75 x Largh. 40,5 x Alt. 40,5 mm
- Colore: nero/argento
- Peso: 150g
- Attenzione: Se sono collegati più dispositivi, l'adattatore seleziona il rispettivo protocollo di ricarica rapida per suddividere in modo ottimale l'energia per ciascun dispositivo; ciò comporta un'interruzione della connessione 2-3 volte prima dell'avvio della ricarica rapida.

Package contents

- 1 adattatore di ricarica universale
- 1 QIG (istruzioni brevi di installazione)
- 1 cavo di rete

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	15.50	10.20	4.70	743.07
Net single without Packaging	0	0.40	3.10	5.54	5.54	95.14

More images:

