

Pacco batterie esterne per modelli UPS da 1,5 kVA (modulo di espansione)

DN-170121
EAN 4016032487449



Modulo batteria esterno per DN-170094

I moduli batteria UPS DIGITUS® assicurano che i sistemi UPS utilizzati in ambienti complessi continuino ad alimentare in modo affidabile i dispositivi collegati anche in caso di interruzione dell'alimentazione. È possibile collegare un massimo di 4 moduli batteria per aumentare il tempo di funzionamento dei dispositivi IT collegati. Si assicura che i sistemi siano protetti con un gruppo di continuità durante la sostituzione della batteria. I set di batterie esterni possono fornire un rapido aumento del tempo di inibizione all'aumentare della domanda.

Una soluzione che aumenta la capacità operativa dei sistemi UPS intelligenti per proteggere le apparecchiature IT con carichi medio-alti

- Il modulo batteria può essere installato in un rack da 19" o come torre con supporto
- Sostituibile a caldo - la batteria può essere sostituita durante il funzionamento
- Compatibile con l'UPS OnLine: DN-170094
- Tensione della batteria: ± 41 VDC
- Capacità (unità standard): 12 V / 9 Ah
- Numero di batterie integrate: 6
- Batterie in serie: 3 (per modulo batteria)
- Tipo di batteria: batteria al piombo

- Tempo di ricarica tipico: 12 ore per ripristinare il 90% della capacità totale
- Temperatura di esercizio: da 20°C a 25°C
- Umidità durante il funzionamento: 0 - 90 %
- Collegamenti dei terminali posteriori
- Dimensioni (LxLxP): 86,5 x 440 mm x 430 mm
- Peso netto: 22,5 kg
- Peso lordo: 25,1 kg
- Peso delle singole batterie al piombo: 2,7 kg
- Peso dei singoli moduli batteria: 22,5 kg
- Peso totale della batteria al piombo: 16,2 kg
- Installazione: Rack
- Potenza: 1500VA - 3000VA
- Spina: Presa di ingresso IEC 60320 C14
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x pacco batteria esterno per modelli da 1,5 kVA (modulo di espansione)
- 1 manuale utente
- 1 cavo di collegamento CA
- 1 cavo di collegamento alla batteria

More images:

