

DIGITUS Pack batterie externe pour modèles UPS 3 kVA (module d'extension)

DN-170123
EAN 4016032487463



Module de batterie externe pour DN-170096

Les DIGITUS® modules de batterie UPS garantissent que les systèmes UPS utilisés dans des environnements très exigeants continuent à alimenter de manière fiable les appareils connectés en cas d'interruption de l'alimentation. Un maximum de 4 modules de batterie peuvent être connectés pour augmenter le temps de fonctionnement des appareils informatiques connectés. Cela garantit que les systèmes soient protégés par une alimentation électrique sans coupure lors du remplacement des batteries. Les blocs de batteries externes peuvent permettre d'augmenter rapidement le temps de raccordement en fonction des besoins.

Une solution qui augmente la capacité opérationnelle des systèmes UPS intelligents pour protéger les équipements informatiques à charge moyenne ou élevée

- le module de batterie peut être installé dans un rack 19" ou comme tour avec pied
- Hot swappable - la batterie peut être remplacée en cours de fonctionnement
- Compatible avec l'onduleur OnLine : DN-170096
- Tension de la batterie : ±82,5 VDC
- Capacité (unité standard) : 12 V / 9 Ah
- Quantité de batteries intégrées : 12
- Piles en série : 6 (par module de piles)

- Type de batterie : batterie au plomb
- Temps de charge typique : 12 heures pour récupérer 90% de la pleine capacité
- température de fonctionnement : 20°C à 25°C
- Humidité de fonctionnement : 0 - 90 %.
- Connexions du terminal à l'arrière
- Dimensions (L×l×P) : 86,5 x 440 mm x 710 mm
- Poids net : 41,1 kg
- Poids brut : 44,2 kg
- Poids de chaque batterie plomb-acide : 2,7 kg
- Poids de chaque module de batterie : 38,5 kg
- Poids total de la batterie plomb-acide : 32,4 kg
- Alimentation: 1500 – 3000 VA
- Connecteur: Prise IEC 60320 C14
- Installation: Rack
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x Pack batterie externe pour les modèles 3 kVA (module d'extension)
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x câble de connexion CA
- 1 x câble de connexion de batterie

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	44.20	84.20	55.50	20.20	94,396.60
Packaging Unit Inside	1	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	41.10	71.00	44.00	8.65	27,022.60

More images:

