

# DIGITUS Switch KVM, 2x1 DP, DP Out, USB

**DS-12851**  
**EAN 4016032487869**



**Switch KVM, 2x1 DP, DP Out, USB 2 x DP + 2x USB +2 Speaker + 2 Micro**

DS-12851 è uno switch desktop KVM che offre una commutazione continua tra dispositivi DP+ Audio + MIC + USB. È dotato di interfacce di controllo locali che consentono di gestire e controllare facilmente tutti i dispositivi collegati. L'interfaccia USB anteriore offre un facile accesso per il collegamento di periferiche USB come tastiera, mouse, unità flash USB, stampante e altro ancora. Grazie al supporto per la commutazione dei tasti di scelta rapida e della tastiera, DS-12851 è facile da usare e consente di passare da un dispositivo all'altro senza interrompere il flusso di lavoro. Se siete utenti professionisti che lavorano su più progetti o giocatori che necessitano di un controllo continuo sulla propria configurazione di gioco, DS-12851 è la soluzione perfetta. Il design elegante e compatto del DS-12851 lo rende ideale per una varietà di ambienti, tra cui home office, sale giochi e spazi di lavoro professionali. Se siete alla ricerca di un dispositivo di controllo interfaccia affidabile e facile da usare per soddisfare le vostre esigenze, DS-12851 è la scelta giusta.

**Grazie alla risoluzione 4K @ 60HZ e ai doppi ingressi Displayport, questo switch KVM garantisce una straordinaria qualità dell'immagine e flessibilità nel collegamento a più dispositivi. Le connessioni aggiuntive sul pannello frontale e il supporto per Dolby True HD e DTS HD Master Audio ne fanno una scelta versatile per ogni tipo di applicazione.**

- Risoluzione: 4K @ 60HZ (3840x2160 @60HZ)
- Ingressi: 2 x ingressi Displayport (2x1), 2 x USB B, 2 x prese combi jack audio 3,5 mm (microfono, altoparlante)
- Uscite (console): 1 x Displayport, 2 x USB A (mouse, tastiera), 2 x jack stereo audio 3,5m (microfono, altoparlante)
- Porta aggiuntiva sul lato frontale: 1 x USB A per ulteriori dispositivi periferici quali stampanti o chiavette USB
- Specifica USB: Conforme a USB 2.0 (FullSpeed)
- Formati audio supportati: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutazione tra i PC: Interruttore sul lato frontale oppure tasti di scelta rapida
- Il LED di stato sul lato frontale mostra la configurazione attuale
- Il dispositivo funziona indipendentemente dalla piattaforma, adatto a tutti i sistemi operativi
- Temperatura operativa: 0°C ~ 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ 60°C
- Umidità di esercizio: 0 - 80% RH (non condensa)
- Materiale alloggiamento: metallo
- Alimentazione: tramite USB o alimentatore opzionale 9 V DC
- Dimensioni: 13,2 x 9,2 x 4,4 cm (Largh. x Prof. x Alt.)
- Peso: 465 g

**Package contents**

- 1 Switch Desktop KVM
- 2 set di cavi di collegamento KVM
- 1 manuale utente

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	38.50	24.00	49.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	9.30	18.50	22.50	0.00
Net single without Packaging	0	0.46	6.60	9.20	13.20	801,504.00

More images:

