

# DIGITUS Switch KVM, 4x1 DP, DP Out, USB

DS-12891  
EAN 4016032487876



## Switch KVM, 4x1 DP, DP Out, USB 4 x DP + 4x USB +4 Speaker + 4 Micro

Il DS-12891 è uno switch desktop KVM che offre una commutazione continua tra dispositivi DP+ Audio + MIC + USB. È dotato di interfacce di controllo locali che consentono di gestire e controllare facilmente tutti i dispositivi collegati. L'interfaccia USB anteriore offre un facile accesso per il collegamento di periferiche USB come tastiera, mouse, unità flash USB, stampante e altro ancora. Grazie al supporto per la commutazione dei tasti di scelta rapida e della tastiera, DS-12891 è facile da usare e consente di passare da un dispositivo all'altro senza interrompere il flusso di lavoro. Se siete utenti professionisti che lavorano su più progetti o giocatori che necessitano di un controllo continuo sulla propria configurazione di gioco, DS-12891 è la soluzione perfetta. Il design elegante e compatto del DS-12891 lo rende ideale per una varietà di ambienti, tra cui home office, sale giochi e spazi di lavoro professionali. Se siete alla ricerca di un dispositivo di controllo interfaccia affidabile e facile da usare per soddisfare le vostre esigenze, DS-12891 è la scelta giusta.

**Grazie alla risoluzione 4K @ 60HZ e ai doppi ingressi Displayport, questo switch KVM garantisce una straordinaria qualità dell'immagine e flessibilità nel collegamento a più dispositivi. Le connessioni aggiuntive sul pannello frontale e il supporto per Dolby True HD e DTS HD Master Audio ne fanno una scelta versatile per ogni tipo di applicazione.**

- Risoluzione: 4K @ 60HZ (3840x2160 @60HZ)
- Ingressi: 4 ingressi Displayport (4x1), 4 USB B, 4x prese combi jack audio 3,5 mm (microfono, altoparlante)
- Uscite (console): 1 x Displayport, 2 x USB A (mouse, tastiera), 2 x jack stereo audio 3,5m (microfono, altoparlante)
- Porta aggiuntiva sul lato frontale: 1 x USB A per ulteriori dispositivi periferici quali stampanti o chiavette USB
- Specifica USB: Conforme a USB 2.0 (FullSpeed)
- Formati audio supportati: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutazione tra i PC: Interruttore sul lato frontale oppure tasti di scelta rapida
- Il LED di stato sul lato frontale mostra la configurazione attuale
- Il dispositivo funziona indipendentemente dalla piattaforma, adatto a tutti i sistemi operativi
- Temperatura operativa: 0°C ~ 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ 60°C
- Umidità di esercizio: 0 - 80% RH (non condensa)
- Materiale alloggiamento: metallo
- Alimentazione: tramite USB o alimentatore opzionale 9 V DC
- Dimensioni: 20,2 x 11,0 x 4,4 cm (Largh. x Prof. x Alt.)
- Peso: 760 g

### Package contents

- 1 Switch Desktop KVM
- 4 set di cavi di collegamento KVM
- 1 manuale utente

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	8	1.16	44.00	29.00	40.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	9.30	21.00	28.00	5,468.40
Net single without Packaging	0	0.74	4.40	11.00	20.20	977.68

More images:

