

DIGITUS Convertisseur de média Gigabit industriel DIGITUS RJ45, SC 0.5km

DN-652101-1
EAN 4016032487890



Convertisseur de média industriel Gigabit Ethernet, MM SC connector, 850nm, jusqu'à 0.5km

Les convertisseurs de média de DIGITUS® représentent une solution optimale pour la migration des signaux de fibre optique. Vous pouvez désormais accéder à la technologie de la fibre optique et couvrir plusieurs kilomètres sans avoir à remplacer votre câblage réseau complet. Notre vaste gamme de produits vous permet de répondre à vos besoins spécifiques. L'utilisation intuitive garantit une installation rapide et facile. Des années d'expérience et une offre variée font de DIGITUS® un partenaire fiable pour votre technique de réseau.

Convertisseur de média industriel Gigabit 10/100/1000BaseT vers 1000Base-SX SC, 500m, La solution de conversion parfaite pour la transmission de données optiques

- Convertit les signaux de réseau basés sur le fil en signaux de fibre optique
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- 10/100/1000Base-TX vers 1000Base-SX
- Connecteurs : 1x RJ45, 1x SC Duplex
- portée jusqu'à 500m
- Longueur d'onde : 850nm
- Multimode double fibre
- détection automatique des câbles - fonction Auto-MDI/ MDI-X
- LED de diagnostic pour le contrôle de l'état et de l'activité
- Convient pour les câbles à fibres optiques 50/125µm et 62,5/125 µm (multimode)
- Boîtier métallique compact et robuste
- Excellente protection contre les courts-circuits

- Protection contre la foudre et les surtensions
- Rail DIN (profilé chapeau) et montage mural possibles
- Alimentation redondante : 12-48 V DC, alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Plage de température de fonctionnement étendue, -40 °C ~ +80 °C
- classe de protection IP40
- Connexion 1 : RJ45
- Port 2 : SC
- Mode : multimode
- Distance (km) : 2
- Utilisation industrielle : oui
- Injecteur PoE : non
- Vitesse Ethernet : Gigabit
- Dimensions du produit : 118x 92.4 x 40 mm
- Consommation électrique : <3 W
- Connecteur 1: RJ45
- Connecteur 2: SC
- Distance (km): 0.5
- Longueur d'onde: 850 nm
- Support DDM: Non
- Utilisation industrielle: Oui
- Injecteur PoE: Non
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertisseur de média Gigabit industriel RJ45, SC 2 km
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	0	0.46	3.40	8.60	12.80	374.27

More images:

