

DIGITUS Switch industriale 8+2 porte Fast Ethernet PoE

DN-651147
EAN 4016032490272



Switch industriale 8+2 porte Fast Ethernet PoE 8 porte PoE FE RJ45, 2 porte GE SFP

Il DN-651147 è un robusto switch Industrial Ethernet PoE a 8+2 porte per ambienti difficili. Con prestazioni wire-speed non bloccanti, offre 8 porte RJ45 10/100BASE-TX (fino a 30 W PoE ciascuna) + 2 porte 1000Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless a -40° a 80°.

8 porte PoE 10/100BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40° a 80°.

- Supporta il controllo di flusso IEEE802.3x e la contropressione, IEEE802.3af/at
- Supporta la tecnologia store-and-forward per ottimizzare la trasmissione dei dati
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- 8 porte PoE fino a 30 W
- Larghezza di banda: 5,6 Gbps
- Buffer di pacchetti: : 1,2 Mbit
- Dimensione di inoltrò dei pacchetti: 4,2 Mbps
- Dimensione della tabella degli indirizzi MAC: 2K
- Frequenza fotogrammi Jumbo: 9000 byte
- Protezione ESD: 6 kV (CC)
- Protezione EFT: 6 kV (DC)
- Alloggiamento in metallo, IP40
- Protezione da fulmini e sovratensioni da 4 kV

- Adatto per il montaggio su guida DIN (guida top-hat)
- Alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Alimentazione: da 48 a 57 V
- Consumo di energia: < 8 W
- Connessione terminale rimovibile
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: 143,7 x 104 x 47,7 mm
- Temperatura di esercizio: da -40 a 80 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 80 °C
- Umidità: da 5% a 95% (senza condensa)
- MTBF: 300.000
- Budget di potenza PoE (W): 200 W
- Numero di porte: 8
- Budget di potenza PoE: 200 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Package contents

- 1 switch industriale Fast Ethernet PoE
- 1 manuale d'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	14.00	34.30	35.00	44.50	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	6.60	15.80	21.30	0.00
Net single without Packaging	0	0.60	4.77	10.40	14.37	712.87

More images:

