

# DIGITUS Station d'accueil M.2 NVMe/SATA

DA-71547  
EAN 4016032490388



## Station d'accueil NVMe/SATA Station d'accueil USB3.2 Gen2 type C NVMe et SATA SSD

La station d'accueil SSD de DIGITUS® peut accueillir des disques SSD M.2 en technologie NVMe ou SATA jusqu'à 4 To. Les disques SSD NVMe avec clé B+M & clé M ainsi que les disques SSD SATA avec clé B+M, respectivement aux formats 2242, 2260, 2280 & 22110, sont pris en charge. Augmentez facilement la capacité de stockage de nombreux appareils USB-C™ tels que PC, ordinateurs portables, téléviseurs, consoles de jeux ou routeurs.

### Gère les disques SSD M.2 NVMe et M.2 SATA via un port USB-C™

- 1 x baie M.2 pour SSD NVMe / SATA (B+M-Key / M-Key)
- Formats pris en charge : 2242, 2260, 2280 & 22110
- Capacité : max. 4 TB
- Ports USB-C™ : 1 x données USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x alimentation USB-C™ femelle
- Rétrocompatible avec USB 3.0 / USB 2.0
- Taux de transfert maximal USB-C™ : 10 Gbps
- Supporte U.A.S.P et T.R.I.M.

- Supporte le Hot Swap (brancher et éjecter pendant le fonctionnement)
- Indicateurs LED pour le transfert de disque dur (bleu) & l'alimentation (bleu)
- Domaines d'application : PC, ordinateur portable, TV, routeur ou consoles de jeux (avec port USB-C™)
- Formats de stockage : NTFS, FAT, FAT32
- Systèmes : Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 ou supérieur
- Longueur du câble de raccordement : 18 cm
- Dimensions : W : 6 x D : 6 x H : 1,45 cm
- Poids : 40 g
- Boîtier : aluminium + ABS
- Couleur : Noir
- température de fonctionnement : -40°C ~ 80°C

### Package contents

- 1 x station d'accueil SSD
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	0.10	24.00	52.00	22.00	27,456.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	11.00	9.80	1.70	183.26
Net single without Packaging	0	0.04	5.00	5.00	1.45	36.25

More images:

