

DIGITUS Extenseur vidéo sans fil 4K, 30 m (HDMI – HDMI)

DS-55323
EAN 4016032491194



Kit d'extension sans fil HDMI 4K, 30 m HDMI – HDMI

Profitez d'une transmission audio et vidéo sans fil en UHD 4K / 30 Hz d'une grande netteté grâce à l'extenseur sans fil HDMI 4K. Le kit est facile à installer, sans pilote ni logiciel, grâce à la fonction Plug and Play. Avec une portée allant jusqu'à 30 mètres en vue dégagée, il garantit une transmission fiable. Le cryptage AES 128 bits et le protocole WPA2 garantissent une transmission sécurisée des données. Compatible avec HDMI 2.0/1.4 et HDCP 2.2/1.4. Idéal par exemple pour les home cinémas, les salles de conférence et les centres de formation. Découvrez la liberté du divertissement sans fil !

Transmet des signaux vidéo et audio HDMI sans fil en UHD 4K / 30 Hz sur une distance pouvant atteindre 30 m en vue dégagée

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 30 m (vue dégagée)
- Liaison point à point – 1 émetteur (source) + 1 récepteur (périphérique de sortie)
- Prise en charge de résolutions de jusqu'à UHD 4K (2160p / 30 Hz)
- Simplicité d'utilisation et de manipulation grâce au Plug & Play – brancher et c'est parti, aucun pilote ou logiciel requis
- Alimentation électrique via USB-C
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Version HDMI : 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- Version HDCP : 2.2 (RX) / 1.4 (TX)
- Canal radio : IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bande de fréquence : Bi-bande, 2,4/5G
- Ports par unité : 1x HDMI mâle, 1x Micro USB femelle
- Bouton de connexion avec LED d'état
- Alimentation électrique : Émetteur 5 V / 1 A, récepteur 5 V / 0,6 A

- Compression : H.265
- Latence : env. 100 ms
- Format audio : PCM
- Canal audio : 2 canaux
- Prise en charge des sources de signal (par ex. consoles de jeux, lecteurs Blu-Ray, etc.) avec sortie HDMI ainsi que des PC/ordinateurs portables fonctionnant sous Windows ou macOS
- Boîtier en ABS
- Consommation électrique : Émetteur env. 3 W / récepteur env. 4 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions (1 unité) : 8,1 x 3,4 x 1,3 cm (L x l x H)
- Poids : Émetteur 31 g, récepteur 28 g
- Couleur : noir/argent
- La distance de transmission en cas de vue non dégagée ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- Les murs, le verre, etc. raccourcissent la couverture du signal ou entraînent des pertes de signal

Attributes

- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

Package contents

- 1x unité émettrice
- 1x unité réceptrice
- 2x câbles USB A vers USB-C (100 cm)
- 2x câble d'extension HDMI (12,5 cm)
- 1x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	0.00	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	11.90	11.90	4.90	693.88
Net single without Packaging	0	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:

