

# DIGITUS Extenseur vidéo sans fil 4K, 30 m (USB-C – HDMI)

DS-55324  
EAN 4016032491200



## Kit d'extension AV sans fil 4K, 30 m USB-C – HDMI

Profitez d'une transmission audio et vidéo sans fil en UHD 4K / 30 Hz d'une grande netteté grâce à l'extenseur vidéo sans fil 4K. Le kit est facile à installer, sans pilote ni logiciel, grâce à la fonction Plug and Play. Avec une portée allant jusqu'à 30 mètres en vue dégagée, il garantit une transmission fiable. Le cryptage AES 128 bits et le protocole WPA2 garantissent une transmission sécurisée des données. Compatible avec HDMI 2.0, DP 1.2 et HDCP 2.2/1.3. Idéal par exemple pour les home cinémas, les salles de conférence et les centres de formation. Découvrez la liberté du divertissement sans fil !

### Transmet des signaux vidéo et audio sans fil en UHD 4K / 30 Hz sur une distance pouvant atteindre 30 m en vue dégagée

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 30 m (vue dégagée)
- Liaison point à point – 1 émetteur (source) + 1 récepteur (périphérique de sortie)
- Prise en charge de résolutions de jusqu'à UHD 4K (2160p / 30 Hz)
- Simplicité d'utilisation et de manipulation grâce au Plug & Play – brancher et c'est parti, aucun pilote ou logiciel requis
- Alimentation électrique via USB-C
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Version HDMI : 2.0 (RX)
- Version de DP : 1.2 (TX)
- Version HDCP : 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Canal radio : IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bande de fréquence : Bi-bande, 2,4/5G
- Ports de l'émetteur : 1x USB-C mâle, 1x Micro USB femelle
- Ports de récepteur : 1x HDMI mâle, 1x Micro USB femelle
- Bouton de connexion avec LED d'état
- Alimentation électrique : Émetteur 5 V / 1 A, récepteur 5 V / 0,6 A
- Compression : H.265

- Latence : env. 100 ms
- Format audio : PCM
- Canal audio : 2 canaux
- Prise en charge des sources de signal avec connexion USB-C (avec mode DP-Alt ou Thunderbolt) avec Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Boîtier en ABS
- Consommation électrique : Émetteur env. 3 W / récepteur env. 4 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions (1 unité) : 8,1 x 3,4 x 1,3 cm (L x l x H)
- Poids : Émetteur 30 g, récepteur 28 g
- Couleur : noir/argent
- Note du fabricant :
- La distance de transmission en cas de vue non dégagée ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- Les murs, le verre, etc. raccourcissent la couverture du signal ou entraînent des pertes de signal
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C Assurez-vous que le port USB-C de votre appareil prend en charge le mode DisplayPort Alternate (mode DP-Alt) ou Thunderbolt
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

### Package contents

- 1x unité émettrice
- 1x unité réceptrice
- 2x câbles USB A vers USB-C (100 cm)
- 1x câble d'extension HDMI (12,5 cm)
- 1x câble d'extension USB-C (10 cm)
- 1x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	0.00	57.00	27.00	27.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	11.90	11.90	4.90	693,889.00
Net single without Packaging	0	32.00	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:

