

# DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

DN-49204  
EAN 4016032493730



## 19" 9HE Wandgehäuse, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

**Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.**

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür

- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 327 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 460 x 540 x 400 mm
- Breite: 540 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

### Lieferumfang

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- 2x Schlüssel
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Innen-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Einzel-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Netto einzeln ohne VP	0	10,58	40,00	54,00	46,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



**DN-43204**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
483mm (19") - 540x400mm (WD)

**DIGITUS**

- Slide the top panel into the body, cabinet out of the box.
- Open the top panel panels off the body.
- Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrows. As soon as the cabinet is inserted, the recesses of the bottom panel into the top panel of the body.
- Fix the bottom panel to the body by the screws. Change the screw panel to the screws to be mounted to all cabinet units described above. Then, fix the screws to the screws using the provided screws. For the 100% user convenience, plastic door stopper four needs to be mounted to the top edge of the cabinet door.
- Use the body filter and bottom panel to fit at the backdoor. Insert the top edge on top of the glass into the edge hole of the top panel.

**DN-43204**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
483mm (19") - 540x400mm (WD)

**DIGITUS**

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The direction of insertion of the top panel has to be identical to the cabinet body of the body. Insert the top edge of the glass into the top hole of the top panel. Insert recesses of the top panel in the panel gap of the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.
- Put the cabinet on the floor. The bottom panel facing the ground. Check the movement of the cabinet panel downwards and the movement of the top panel upwards.
- Show the QR code and camera to check the installation video. Your SOHO cabinet is ready to use.