

DIGITUS Contenitore SOHO PRO a parete - 483 mm (19") - 540x400 mm (LxP)

DN-49204
EAN 4016032493730



Contenitore da 19" 9U montato a parete, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, grigio

A casa, in ufficio o per quadri di sottodistribuzione con spazio limitato: Con le soluzioni compatte da 483 mm (19") della serie SOHO PRO, potete installare la vostra rete ovunque vogliate. Disponibili in quattro unità di altezza (4U, 7U, 9U, 12U), gli alloggiamenti per il montaggio a parete sono dotati di una porta completamente in vetro e di un ingresso cavi nella parte superiore e inferiore. All'interno sono installate due coppie di guide zincate da 483 mm (19") etichettate con le unità di altezza leggibili. Queste possono essere regolate in profondità. Ogni armadio è una robusta struttura in acciaio realizzata con lamiera di spessore fino a 1,5 mm. La colorazione è a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere delle porte possono essere sostituite. Gli armadi di rete vengono forniti non assemblati in una confezione piatta ottimizzata. Il montaggio avviene in pochi passaggi ed è un gioco da ragazzi grazie alle istruzioni passo-passo allegate.

La serie di armadi a parete DIGITUS® SOHO PRO si distingue per l'efficiente fornitura in confezione piatta ottimizzata e per l'installazione particolarmente semplice.

- Grado di protezione IP20
- Porta in vetro di sicurezza con serratura
- Angolo di apertura della porta di 200°
- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso

- Guide profilate da 483 mm (19") montate anteriormente all'interno dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità
- Lamiera d'acciaio di spessore 1,1 - 1,5 con elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Ingresso cavi con copertura in plastica nel tetto e nel pavimento
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Profondità di installazione dei componenti max. 327 mm
- Dimensioni del prodotto (A x L x P): 460 x 540 x 400 mm

Attributes

- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 540 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 400 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 9
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

Package contents

- Chiave 2x
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Inside	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Packaging Unit Single	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Net single without Packaging	0	10.58	40.00	54.00	46.00	0.00

More images:



DN-45204
Wall Mounting Cabinet S0HD PRO
453mm (17") x 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Mount the 19" slide cabinet on the back, in the direction of the arrows. Pay attention to the position of the top panel and the location of the top edge of the panel. Insert the top edge of the panel into the top edge of the panel. Mount the top edge of the panel into the top edge of the panel.
- Attach the cabinet to the back of the mounting bracket. Insert the top edge of the panel into the top edge of the panel. Insert the top edge of the panel into the top edge of the panel.
- Tighten the 20 screws that secure the cabinet to the mounting bracket. Tighten the 20 screws that secure the cabinet to the mounting bracket.

DN-45204
Wall Mounting Cabinet S0HD PRO
453mm (17") x 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Mount the 19" slide cabinet on the back, in the direction of the arrows. Pay attention to the position of the top panel and the location of the top edge of the panel. Insert the top edge of the panel into the top edge of the panel. Mount the top edge of the panel into the top edge of the panel.
- Attach the cabinet to the back of the mounting bracket. Insert the top edge of the panel into the top edge of the panel. Insert the top edge of the panel into the top edge of the panel.
- Tighten the 20 screws that secure the cabinet to the mounting bracket. Tighten the 20 screws that secure the cabinet to the mounting bracket.