

DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

DN-49205
EAN 4016032493747



19" 9HE Wandgehäuse, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, schwarz

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Zwei Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 327 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 460 x 540 x 400 mm
- Breite: 540 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Innen-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Einzel-VPE	1	11,44	58,00	47,50	17,50	48.212,50
Netto einzeln ohne VP	0	10,58	40,00	54,00	46,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



DN-45205
Wall Mounting Cabinet S01HD PRO
483mm (19") x 540 x 400mm (WD)

DIGITUS

- Use the 19" slide cabinet rail of the box.
- Slide the bottom plate into the body to the installation of the cabinet. As soon as the cabinet is in place, the mounting of the bottom plate is complete.
- Slide the bottom plate into the body to the installation of the cabinet. As soon as the cabinet is in place, the mounting of the bottom plate is complete. Please check whether the mounting of the bottom plate is correct.
- Slide the top plate into the body to the installation of the cabinet. As soon as the cabinet is in place, the mounting of the top plate is complete. Please check whether the mounting of the top plate is correct.

DN-45205
Wall Mounting Cabinet S01HD PRO
483mm (19") x 540 x 400mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The arrows point upwards or downwards. The top panel is now in place. The top panel is now in place. The top panel is now in place.
- Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrows. The arrows point upwards or downwards. The bottom panel is now in place. The bottom panel is now in place. The bottom panel is now in place.
- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The arrows point upwards or downwards. The top panel is now in place. The top panel is now in place. The top panel is now in place.