

DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT)

DN-49206
EAN 4016032493754



19" 12HE Wandgehäuse, SOHO PRO 595 x 540 x 400 mm, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in vier Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür

- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 327 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 595 x 540 x 400 mm
- Breite: 540 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 12
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

Lieferumfang

- 2x Schlüssel
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	13,68	60,00	58,00	15,00	0,00
Innen-VPE	1	13,68	60,00	58,00	15,00	0,00
Einzel-VPE	1	13,68	60,00	58,00	15,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	12,63	40,00	54,00	59,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



DN-43006
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel into the body of the cabinet out of the box.
- Open the top panel panels off the body.
- Slide the bottom plate into the body in the direction of the arrows. As soon as the screws, insert the recesses of the bottom plate into the top panel of the body.
- Fix the bottom cover to the body by the screws. Change the screw panel to the body needs to be mounted to all screws with the screws. Then, fix the screws. Be careful: screws must be the correct length. For the 19" rack mounting. Plastic door stopper from needs to be mounted to the top edge of the cabinet door.
- Use the body filter and bottom panel to fit in the backdoor. Insert the top edge on top of the glass into the edge hole of the top panel.

DN-43008
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The distance and position of the top panel has to be checked by the color holes of the body. Insert the top edge of the glass into the top edge hole of the cabinet. Insert recesses of the top panel in the panel gap of the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.
- Put the cabinet on the floor. The bottom plate needs the screws. Check the position of the bottom panel thoroughly and the recesses of the top panel assembly.
- Close the top panel and bottom panel to fit in the backdoor. Your SOHO cabinet is ready to use.