

# DIGITUS Spina modulare CAT 6 per cavo rotondo, spina passante - 100 pz.

AK-219603-100  
EAN 4016032494980



**Spina modulare CAT 6, 8P8C, schermata per cavo rotondo, connettore passante, 100 pz.**

Lavorazione semplice con le pinze a crimpare modulari DN-94025

- Pinze per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multimodulare con connettore passante)
- Caratteristiche di prestazione: CAT 6, 1GBase-T
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:

- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ placcato oro
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C
- 100 pezzi.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

