


DIGITUS CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt - 10 Stk.

DN-93905-10
 EAN 4016032495086



Modulare CAT6A-Kupplung, voll geschirmt RJ45 auf RJ45, 10 Stk.

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
- Geschirmte Version

- Material Gehäuse: Messing-Blech - glanzvernickelt
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ
- Steckzyklen: ≥ 750
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- 10 Stk.

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00