

# DIGITUS Extender video 4K (USB-C - HDMI), 30 m

DS-55343

EAN 4016032495642



### Set extender video, USB-C - HDMI, 4K/120Hz CAT6, 30 m

Con il nostro extender video 4K (USB-C - HDMI), potete ampliare le vostre opzioni in termini di qualità e portata delle immagini. Questo extender consente di trasmettere senza problemi segnali AV USB-C con una straordinaria risoluzione 4K e un'eccellente frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz su una distanza massima di 30 metri, il tutto tramite un semplice cavo CAT. Con una distanza massima di trasmissione di 30 metri e il supporto per cavi di rete CAT 6 o superiori, il nostro extender offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze AV, sia in un ambiente professionale che per l'home cinema/gaming in ambiente privato. La porta USB-C 3.1 funge da ingresso del segnale, mentre la porta HDMI 2.1 collega il display di uscita. Con una risoluzione massima di 4K/120Hz (4:4:4) e una larghezza di banda video di 32 Gbps, il nostro extender fornisce immagini nitidissime e movimenti fluidi per un'esperienza visiva incomparabile. Grazie al supporto dell'High Dynamic Range (HDR) e dell' HDCP 2.3, potrete godere di una tavolozza di colori più ampia e di una migliore qualità dell'immagine, mentre il Deep Color (36 bit) garantisce una riproduzione dei colori vivida e accurata.

### Estende i segnali AV USB-C (4K/120Hz, 4:4:4) su una distanza fino a 30 m tramite cavo CAT per l'uscita su uno schermo HDMI

- Distanza di trasmissione massima: 30 m
- Supporta cavi di rete CAT 6 o superiori
- USB-C 3.1 - porta sorgente del segnale
- HDMI 2.1 - porta display di uscita
- Max. risoluzione: 4K/120Hz (4:4:4)
- Larghezza di banda video: 32 Gbps
- Supporta High Dynamic Range (HDR)
- Supporta HDCP 2.3
- Supporta Deep Color (36 bit)

- Alimentazione trasmettitore tramite host, ricevitore tramite cavo USB-C (in dotazione)
- EDID e HDCP bypass
- Supporta formati audio compressi (ad es. DTS, Dolby Digital, ecc.) e non compressi (ad es. LPCM, ecc.)
- Digital Stream Conversation (DSC), compatibile con DSC 1.2a
- Porte trasmettitore:
  - 1x USB-C 3.1 (lunghezza del cavo 20 cm) - porta sorgente del segnale
  - 1x RJ45 - CAT 6 o superiore
- Porte ricevitore:
  - 1x HDMI 2.1 - porta display di uscita
  - 1x RJ45 - CAT 6 o superiore
- Temperatura operativa: 0-70°
- Consumo di energia: ca. 5W
- Alloggiamento: Alluminio
- Dimensioni (alloggiamento): Trasmettitore Lungh. 9,3 x Largh. 3,4 x Alt. 1,5 cm, ricevitore Lungh. 7,2 x Largh. 3,4 x Alt. 1,5 cm
- Peso: Trasmettitore 53 g, ricevitore 36 g
- Colore: nero
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Categoria: CAT 6
- Distanza: 30 m
- KVM: no
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no
- Tecnologia di trasmissione: CAT

### Package contents

- 1x trasmettitore
- 1x ricevitore
- 1x cavo elettrico (USB-A - USB-C), 0,95 m
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	15.80	47.00	35.50	28.50	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.20	16.60	13.10	2.10	456,666.00
Net single without Packaging	0	53.00	9.40	3.40	1.50	0.00

More images:

