

DIGITUS Hub USB 3.0, 7 porte, Industrial Line

DA-70258-1
EAN 4016032497196



USB 3.0 HUB, 7 Port, Industrial, Metal incl. PSU 15-kV ESD, Table, Wall, DIN Rail mount

L'hub USB 3.0 industriale DIGITUS® è ideale per le applicazioni industriali grazie al suo alloggiamento in metallo. Può essere montato a parete o su una guida di supporto e viene collegato a un computer, notebook o server con il cavo USB 3.0 in dotazione. L'hub supporta l'USB 3.0 superspeed con una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s. Allo stesso tempo, è compatibile con l'USB 2.0 e l'USB 1.1. L'hub può essere alimentato tramite un collegamento a morsettiere a due fili (da +9V a 24V). In alternativa, è possibile collegare un alimentatore esterno alla presa DC.

Espande il coomputer con la connessione USB A con 4 porte aggiuntive USB A Super-Speed.

- HUB USB 3.0 in metallo con sette porte downstream
- Specifiche di carica della batteria BC1.2 (SDP), massimo 31,5 W (6,3 A @ 5 V)
- Alimentazione: da +9 V a +24 V CC tramite morsettiere o jack CC (Dimensioni: (AD) 5,50mm x (ID) 2,0mm (L) x 10mm)

- riconoscimento automatico della polarità ingresso sulla morsettiere di alimentazione
- Protezione ESD fino a 15 kV per tutte le porte
- Inclusi kit di montaggio a parete rimovibile e kit per guida DIN
- Design industriale compatto con alloggiamento in metallo
- Peso: 304 g
- Colore: nero
- Dimensioni: Lungh. 13,9 x Largh. 6,9 x Alt. 2,5 cm
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (da 35°F a 100°F)

Package contents

- 1 x HUB USB
- 1 x cavo connettore da USB A a USB B, lunghezza ca. 2 m
- 2 x piastre per montaggio a parete, con set di viti
- 1 x fissaggio su guida DIN: 25 mm
- 1 x morsettiere a 3 pin
- 1x alimentatore 12V/3A
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.00	34.50	45.50	43.50	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	33.00	44.00	20.50	0.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.40	21.00	6.20	0.00
Net single without Packaging	0	478.00	6.87	13.90	2.51	239.69

More images:

