

DIGITUS CAT 6A F-FTP Slim Patch Cable, AWG 32/7

DK-1632-A-020S-G
EAN 4016032497981



CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, cuivre, LSZH AWG 32/7, longueur 2m, vert

Les câbles patch DIGITUS® Slim se distinguent par leur faible diamètre extérieur et leur gaine flexible. Le design mince permet une utilisation polyvalente dans votre réseau. De plus, les câbles patch DIGITUS® Slim sont fabriqués selon les normes ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 CAT 6A. Ils garantissent que l'installation du câble est conforme à la spécification des canaux ISO & EN et offrent une excellente performance dans le câblage DIGITUS® CAT 6A. Les performances ont été testées jusqu'à 500 MHz, y compris les caractéristiques de performance telles que la paradiaphonie ("NEXT"). Les câbles patch DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre à toutes les exigences dans différents domaines d'application. Chaque câble est équipé d'un manchon anti-plierage moulé avec décharge de traction. De plus, le manchon dispose d'une protection du levier de verrouillage qui empêche les câbles de se plier et le levier de verrouillage de se détacher du connecteur.

Des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- Gaine extérieure : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Diamètre total : 3,8 mm ± 0,15 mm
- Conducteur torsadé : AWG 32/7 cuivre nu, 0,12 ± 0,005 mm
- Isolations : HD-PE (polyéthylène haute densité)
- Rayon de courbure : 15x OD
- Connecteur : connecteur RJ45

- Code de couleur : Orange x Blanc, Vert x Blanc, Bleu x Blanc, Marron x Blanc
- Norme de câblage : EIA/TIA 568B
- Affectation des PIN : 1:1
- Résistance de passage : 376,96Ω/km maximum à 20 °C
- Déséquilibre de la résistance : 3% maximum
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °.
- Difficilement inflammable : IEC 60332-1
- Émission de fumée : IEC 61034
- Applications typiques : IEEE 802.3 : 10BASE-T ; 100BASE-T ; 1000BASE-T
- Normes : ISO/IEC 11801-1 ; EN-50173 ; ANSI/TIA 568-C ; EN 60603-7-4
- rigidité diélectrique : 500V AC pendant 1 minute sans claquage (TIA/EIA-364-21)
- durée de vie : 750 cycles d'insertion
- Emballage : Polybag DIGITUS

Attributes

- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: F-FTP - blindage par feuille et paires dans une feuille métallique
- Longueur: 2 m
- Couleur: vert
- Version Slim: Oui
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.00	30.00	30.00	46.00	41,400.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	7.00	18.00	23.00	2,898.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.00	16.00	20.00	320.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

