

# DIGITUS Boîtier de raccordement FTTH/FTTB, équipé, OS2, 12 fibres, LC/PC

DN-968913-LC  
EAN 4016032498537



## Boîtier de distribution FTTH, monomode, LC-PC Raccords préconfectionnés, pigtaills

Le boîtier de distribution de fibres optiques équipé est un boîtier spécial conçu pour la gestion, la terminaison et la distribution de câbles à fibres optiques et convient particulièrement aux petits déploiements comprenant jusqu'à 12 connexions à fibres optiques. Le boîtier peut être utilisé aussi bien comme boîtier de distribution dans les bâtiments que comme point de raccordement domestique. Le boîtier est livré pré-assemblé avec tous les composants essentiels tels que les pigtaills, les adaptateurs et les cassettes d'épissure, ce qui en fait une solution prête à l'emploi qui simplifie l'installation et réduit le temps de mise en place. Avec une capacité allant jusqu'à 12 connexions en fibre optique, elle est idéale pour les bâtiments résidentiels, les petites entreprises ou les immeubles collectifs. Les techniciens peuvent simplement épisser la fibre optique entrante sur les pigtaills préinstallés, raccorder les câbles aux adaptateurs et monter le boîtier à l'endroit souhaité.

**Le boîtier de raccordement en fibre optique est une solution robuste, organisée et préconfigurée qui simplifie le déploiement des réseaux en fibre optique. Elle permet aux installateurs de raccorder rapidement et efficacement les foyers et les entreprises à des réseaux fiables à haut débit.**

- Boîtier de raccordement pour fibres optiques pour 12 épissures de sertissage, prêt à l'emploi
- Pigtaills, supports d'épissures et adaptateurs inclus
- 1x Set de pigtaills LC/PC 12 couleurs OS2 G657.A1, LSZH, 0,9 mm
- 3x adaptateurs LC/PC Quad avec douille céramique, prémontés
- Deux supports de protection d'épissure à sertir 40 mm
- Cassette d'épissure pliable, évolutive jusqu'à 24 pigtaills max.
- 1x entrée de câble PG13,5, 2x sortie de câble PG21
- Boîtier en ABS verrouillable avec couvercle et 2 clés
- Convient pour les applications intérieures et extérieures, indice de protection IP65
- Couleur : gris clair, RAL 7035
- Dimensions (H x L x P) : 268,5 x 192,5 x 60 mm

### Package contents

- 1 x boîtier de raccordement FTTH/FTTB, équipé, OS2, 12 fibres, LC/PC

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	17.62	55.50	41.50	120.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	881.00	27.00	20.00	6.50	0.00
Net single without Packaging	0	0.80	26.00	19.00	6.00	0.00

More images:

