

DIGITUS FTTH Gehäuse, 2 x LC/APC DX Kupplung mit Shutter

DN-931097
EAN 4016032498599



FTTH Gehäuse mit 2x LC (APC) DX Adapter Wandmontage

Die Glasfaser Anschlussbox ist als optische Telekommunikations Gehäuse konzipiert. Es handelt sich um ein ultrakompaktes Gehäuse für die Verwaltung von bis zu 4 Fasern in der Wohnung, das einfach an der Wand montiert werden kann und den Anschlusspunkt für bis zu 4 Endgeräte bietet. Es ist mit 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen vormontiert und bietet flexible Kabeleinführungen. Es vereint auf effiziente Weise die Möglichkeit von Faserspleißungen, Abschlüssen, Lagerung und Anschlüssen auf kleinstem Raum. Auch die Schraublöcher auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Installation und Positionierung, wobei die Gehäuse bündig mit der Wand abschließt.

FTTH Gehäuse im minimalen Design für die Verteilung von bis zu 4 Fasern. Das kompakte Schutzgehäuse eignet sich perfekt für die FITH- und Büroverkabelung für Glasfaserspleißungen, Abschlüsse und Verbindungen.

- Design : Wand Gehäuse

- Montage: Aufputzmontage
- Übertragungstechnik : Glasfaser
- Integrierte Spleißkassette
- Fasertyp : Singlemode
- Steckerschnittstelle: LC Duplex
- Steckertyp : LC/APC mit Shutter
- Anzahl der Ports: 4
- Anzahl der ausgestatteten Ports: 2
- Gehäusematerial: PC + ABS
- Schutzart: IP45
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- Farbe: Weiß
- Abmessungen: (LxWxH): 80 x 80 x 30 mm
- Gewicht: 0,07 kg

Lieferumfang

- FTTH Gehäuse, 2 x LC/APC DX Kupplung mit Shutter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	225	14,60	45,00	45,00	25,00	50.625,00
Innen-VPE	1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,06	8,60	8,00	2,80	192,64
Netto einzeln ohne VP	0	0,06	8,60	8,00	2,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

