

DIGITUS Connettore modulare CAT 6 per cavo rotondo, schermato, 100 pz.

DN-219603
 EAN 4016032499435



Spina modulare CAT 6, 8P8C, schermata per cavo tondo, confezione da 100 pezzi

Il connettore modulare CAT 6 per cavi tondi, schermato, offre una connessione di rete potente e sicura con una protezione ottimale dalle interferenze. Grazie al design schermato (STP), le interferenze elettromagnetiche (EMI) sono ridotte al minimo, garantendo una trasmissione dati stabile e affidabile. Questa spina RJ45 è ideale per i cavi CAT 6 e supporta Gigabit Ethernet fino a 1 Gbit/s. La robusta schermatura metallica garantisce una migliore qualità del segnale, perfetta per le installazioni di rete professionali.

Spina modulare CAT 6, 8P8C, schermata per cavo rotondo spina a due pezzi

- Proprietà generali:
- Caratteristiche di prestazione: CAT 6, 1GBase-T
- Pinze a crimpare - DN-94004 (pinza a crimpare multimodulare)

- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ placcato oro
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

- Categoria: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	11.60	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	1	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00