

Planet Switch industriel Ethernet rapide, 8 ports

ISW-801T
EAN 4711213687228



Planet IP30 Industrial Switch 8x10/100 RJ45, (-40 to 75 C)

Commutateur industriel, IP 30, boîtier en aluminium, 8 x 10/100Base-TX (RJ45), Auto MDI / MDI-X, half / full duplex, Supports 6KV DC Ethernet ESD protection, Supports 6KV DC EFT protection pour power line, la température de fonctionnement -40 - 75 degrés C, pour DIN-rail et montage mural, Dimension (L x P x H) 135 x 87 x 32 mm, alimentation pour 12 - 48V DC

La meilleure solution adaptée aux conditions d'un environnement hostile !

- 8 ports 10/100 Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45
- Conforme aux normes IEEE 802.3 10Base-T et IEEE 802.3u 100Base-TX.
- Supporte la négociation automatique et les modes semi-duplex et duplex intégral 10/100 Mbps
- Architecture Store and Forward hautes performances
- Évitez la perte de paquets grâce au contre-pression (semi-duplex) et au contrôle de flux par trame PAUSE IEEE 802.3x (duplex intégral).

- Fond de panier 1,6 Gbps
- Moteur de recherche d'adresses intégré, prend en charge les adresses 2K MAC
- Protection IP-30 avec boîtier en métal
- Montage en rail DIN (rail à cloche) possibles
- Alimentation électrique redondante : 12 - 48 V CC, 24 V CA, alimentation redondante équipée d'une protection contre l'inversion de polarité
- Température de fonctionnement : -40 à 75 °C
- Anti-chute, anti-choc et anti-vibration
- Nombre de ports: 8
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	18	10.80	32.00	41.50	27.99	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	5.00	21.50	15.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	5.00	21.50	15.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

