

Planet Switch Fast Ethernet di grado industriale, 8 porte

ISW-801T
EAN 4711213687228



Planet IP30 Industrial Switch 8x10/100 RJ45, (-40 to 75 C)

.Switch industriali, IP 30, telaio in alluminio, 8 x 10/100Base-TX (RJ45), Auto MDI / MDI- X, half / full duplex , Supporta 6KV DC Ethernet protezione ESD Supporta 6KV DC EFT protezione per linea di alimentazione, temperatura di funzionamento -40 - 75 ° C, per guida DIN e montaggio a parete, Dimensioni (L x P x A) 135 x 87 x 32 mm, alimentazione per 12 - 48V DC

La soluzione ideale per l'implementazione in ambienti difficili!

- 8 porte 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45
- È conforme agli standard IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX
- Supporta la negoziazione automatica e la modalità 10/100Mbps half/full duplex
- Archiviazione a prestazioni elevate e architettura all'avanguardia
- Previene la perdita di pacchetti con pressione posteriore (Duplex-Dimezzato) e IEEE 802.3x controllo PAUSA di flusso fotogramma (Duplex-Integrale)

- Scheda madre passiva da 1,6 Gb/s
- Motore di ricerca indirizzi integrato, supporta indirizzi MAC 2K
- Grado di protezione IP-30 con alloggiamento in metallo
- Possibilità di montaggio su guida DIN (profilato)
- Alimentazione ridondante: 12-48 V CC, 24 V CA, alimentazione ridondante con protezione a inversione di polarità
- Temperatura di esercizio: da -40 a 75 °C
- Stabilità contro cadute, urti e vibrazioni
- Numero di porte: 8
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	18	10.80	32.00	41.50	27.99	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	5.00	21.50	15.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	5.00	21.50	15.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

