

Planet Commutateur Gigabit 16 ports, 19 pouces, administrable, 8 liaisons montantes

MGSW-24160F
EAN 4711213688522



PLANET Managed Metro Ethernet Switch 16-port 100/1000Base-X SFP + 8-port 10/100/1000,

19 pouces Commutateur Ethernet Metro 1U avec des fentes 16 x SFP 100/1000 Mbps pour les modules FO (MFB / MGB), 8 x 10/100/1000 RJ45, DI / DO (2 x entrée numérique, 2 x sortie numérique) pour les capteurs et systèmes d'alarme, alimentation redondante, 1 x alimentation interne 100-240V AC, 2 x connexion pour une alimentation externe de 36 72V DC, la consommation d'énergie max. 45 Watt, IPv4 / 6, SNMP, SSH, console, SSL gestion Web avec de nombreuses fonctions de L2/L4 telles que VLAN, contrôle de la tempête, LACP Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP, BDPU), QoS, IGMP Snooping, RMON, LLDP, ACL, RADIUS / TACACS +, etc

Commutateur de ports fibre SFP multiples pour une mise en réseau croissante sur de longues distances pour les entreprises, les télécommunications et les établissements d'enseignement supérieur.

- 16x 100/1000Base-X SFP Mini-GBIC mâle du port 9 au port 24
- 8 ports 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45
- Interface de console RS-232 DB9 pour la gestion et la configuration de base du commutateur
- -10 à 60 °C Température de fonctionnement

- 19 pouces montable sur cadre
- Préviens la perte de paquets par back pressure (half-duplex) et IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (full-duplex)
- Supporte le protocole Spanning Tree (STP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol)
- Port Mirroring pour la surveillance du trafic
- Qualité de service : 4 files d'attente de priorité sur tous les ports, classification du trafic (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), directives CoS Strict priority et Weighted Round Robin (WRR)
- Nombre de ports: 16
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: RJ45
- Managed: Oui
- Nombre de ports (uplink): 8
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 19 pouces, Bureau
- VLAN: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Packaging Unit Inside	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Packaging Unit Single	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Net single without Packaging	0	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00

More images:

