

Planet Commutateur Gigabit industriel 4 ports, non administrable, 2 liaisons montantes

IGS-620TF
EAN 4711213689536



Planet IP30 Industrial Gigabit Switch, 4 x RJ45, 2 x SFP, -40/+75°C

Commutateur Ethernet 6 ports, IP30 boîtier industriel pour rail DIN ou mural, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI / MDI-X, 2 emplacements SFP 100/1000 pour les modules MGB et MFB, température de fonctionnement -40 à +75 ° C, alimentation optionnelle, DC 12-48V ou 24V AC, la consommation d'énergie max. 7,2 W (24 BTU).

Solution flexible et fiable pour l'extension de votre réseau de qualité industrielle

- 4 ports 10/100/1000Base-T RJ-45 avec fonction Auto-MDI / MDI-X
- Interface d'emplacement SFP à 2 ports, SFP supporte les émetteurs-récepteurs 1000Base-X et 100Base-FX via un commutateur configuré par DIP
- Supporte l'auto-détection et le mode 10/100Mbps Half / Full Duplex et 1000Mbps Full Duplex

- Prévient la perte de paquets par back pressure (half-duplex) et IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (full-duplex)
- 9K Jumbo Frame Size Support
- Mise en miroir des ports
- -40 à 75 ° C Température de fonctionnement
- Nombre de ports: 4
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 13.60 | 40.00 | 45.00 | 53.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.68 | 21.00 | 14.50 | 4.50 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.68 | 21.00 | 14.50 | 4.50 | 0.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

