

Planet Switch gigabit industriale a 4 porte, non gestito, 2 uplink

IGS-620TF
EAN 4711213689536



Switch Gigabit industriale Planet IP30, 4 x RJ45, 2 x SFP, -40/+75°C

.6 Interruttore porta Ethernet, IP30 custodia industriale per guida DIN o montaggio a parete, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, auto MDI / MDI-X, 2 slot x SFP 100/1000 per i moduli MGB e MFB, temperatura di esercizio -40 a +75 ° C, alimentatore opzionale, DC 12-48V o 24V AC, consumo max. 7.2 W (24 BTU).

Soluzione flessibile e affidabile per l'espansione della rete in qualità industriale

- 4 porte 10/100/1000Base-T RJ-45 con funzione Auto-MDI/MDI-X
- Interfaccia slot SFP a 2 porte, SFP supporta ricetrasmittitore 1000Base-X e 100Base-FX tramite interruttore DIP configurato
- Supporta il rilevamento automatico e la modalità 10/100Mbps half/full duplex e 1000Mbps full duplex
- Previene la perdita di pacchetti attraverso la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso dei frame IEEE 802.3x PAUSE (full-duplex)

- Supporto per le dimensioni del frame 9K Jumbo
- Mirroring delle porte
- Da -40 a 75 °C Temperatura di esercizio

Attributes

- Numero di porte: 4
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.60	40.00	45.00	53.00	95,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Packaging Unit Single	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

