

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor (300W)

GSW-2620VHP
EAN 4711605282109



24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE Switch + 2-Port Gigabit SFP and LCD Monitor for PoE,

.26 porta Gigabit Ethernet switch 19 pollici 1U con display per il monitoraggio rapido delle informazioni sullo stato utile. 24 x 10/100/1000 (RJ45) con PoE + 802.3at iniettore, compatibile con 802.3af, 2 x SFP Slot 100/1000 Mbps, alimentazione PoE Budget 300 Watt. Basata Port VLAN (isolamento) puØ essere attivata / disattivata tramite un interruttore DIP, nonché una modalitÁ speciale PoE che consente un'autonomia di 250 metri (10 Mbps) invece di soli 100 metri (con 1000 Mbps). Potenza assorbita max. 330 watt. Compreso staffa di montaggio da 19 pollici. Peso 3.4kg, dimensioni 233 x 440 x 44 mm.

LCD Monitor for Real-time PoE Usage and System Status Display

- Hardware-based 10/100/1000Mbps auto-negotiation and auto MDI/MDI-X
- Flow control for full duplex operation and back pressure for half duplex operation
- 9216bytes packet size
- Integrates address look-up engine, supporting 8K absolute MAC addresses
- IEEE 802.1Q VLAN transparency
- Automatic address learning and address aging
- 19-inch desktop size, 1U height, rack mountable
- LED indicators for system power, per port PoE ready and PoE activity, speed, Link/Act
- 3 silent fans to provide stable and efficient power performance
- Supports Energy-Efficient Ethernet (EEE) function (IEEE 802.3az)
- Supports contact discharge of ±6KV DC and air discharge of ±8KV DC for Ethernet ESD protection
- Supports ±6KV surge immunity

- PoE Standard: IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
- PoE Power Output: Per port 53V-54V DC, 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af), Per port 53V-54V DC, 600mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at)
- Power Pin Assignment: 1/2 (+), 3/6 (-)
- PoE Power Budget: 300 watts
- Max. Number of Class 2 PDs: 24
- Max. Number of Class 3 PDs : 23
- Max. Number of Class 4 PDs: 11
- Operating Temperature: -10 ~ 60 degrees C
- Storage Temperature: -10 ~ 70 degrees C
- Numero di porte: 24
- Budget di potenza PoE: 300 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Potenza in uscita: 24 W
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: si
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 19 pollici
- VLAN: si

Package contents

- 24 Port PoE Switch GSW-2620VHP
- Power Cable
- Installation Material
- Manual