

Planet Commutateur Gigabit industriel 4 ports, administrable, 2 liaisons montantes

IGS-5225-4T2S
EAN 4711605282406



Planet Industrial Switch Gigabit, rail DIN, 4xRJ45, 2xSFP, -40/+75°C, administrable

Commutateur Gigabit Ethernet 6 ports, sans ventilateur IP30 Boîtier industriel pour montage sur rail DIN, également adapté au montage mural, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI / MDI-X, 2 connecteurs SFP 100/1000 (pour MFB et MGB Modules), température de service -40 à + 75 ° C, protection ESD 5KV DC, consommation max. 8,5 watts, entrées de courant redondantes 12-48V DC et 24V AC, alimentation non incluse. Des caractéristiques étendues, p. Ex. Modbus TCP, VLAN, LACP, Anneau redondant (STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS), QoS, Multicast, IGMP Snooping, Routage de couche 3 statique, ACL, IPv4 / IPv6, Gestion Web, Console (série RJ45), SNMP et beaucoup plus. Dimensions très compactes de seulement 32x87x135 mm, poids 456

grammes.

- Nombre de ports: 4
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Oui
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Oui

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	10.05	41.00	35.00	34.00	48,790.00
Packaging Unit Inside	1	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00
Packaging Unit Single	1	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00
Net single without Packaging	0	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00

More images:

