

Planet IP30 Industrial Gigabit Switch, 4 x RJ45, 1 x SFP, -40/+75°C

IGS-510TF
EAN 4711605284448



Planet IP30 Industrial Gigabit Switch, 4 x RJ45, 1 x SFP, -40/+75°C

Port physique, 4 ports 10/100/1000BASE-T RJ45 avec fonction auto-MDI/MDI-X, un emplacement SFP, supportant le double mode émetteur-récepteur 1000BASE-X et 100BASE-FX. Caractéristiques de la couche 2, conforme à la norme IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet, prend en charge l'auto-négociation et 10/100Mbps en semi-duplex et 1000Mbps en duplex intégral, empêche la perte de paquets avec contre-pression (half-duplex) et IEEE 802.3. Contrôle de flux de trame 3x pause (full-duplex), architecture Store and Forward haute performance, contrôle des tempêtes de diffusion et filtrage Runt/CRC, élimination des paquets erronés pour optimiser la bande passante du réseau, Fond de panier (switching fabric) : 10Gbps, Moteur de recherche d'adresses intégré, supportant les adresses MAC absolues 4K, taille des paquets jumbo 9K, Apprentissage et vieillissement automatique

des adresses, Protocole CSMA/CD. Boîtier métallique IP30, conception pour rail DIN et montage mural, prise en charge de l'alimentation de 9 à 48V DC et 24V AC, alimentation redondante avec protection contre les inversions de polarité, bloc terminal amovible pour l'alimentation maître et esclave, prise en charge de la protection ESD 6000 VDC Ethernet, température de fonctionnement de -40 à 75 degrés C, chute libre, résistance aux chocs et aux vibrations pour les industries

Attributes

- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00