

DIGITUS Prespojni kabel Kat.5e U/UTP

DK-1511-030
EAN 4016032212157



AMCU 80030 PATCH KABEL 3m SIVI DK-1511-030-D AWG 26/7, length 3 m, color grey

Prespojni kabeli DIGITUS® Kat. 5e klase D proizvedeni su i testirani sukladno ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 Kat. 5e specifikacijama. Garantiraju sukladnost ugrađenog sustava ožičenja zahtjevima specifikacija ISO & EN kanala i omogućuju optimalne razine performansi DIGITUS® kategorije 5e kabliranja. Performanse su testirane na propusnosti do 100 MHz uključujući karakteristike performansi kao što je gubitak preslušavanja na bližem kraju ("NEXT"). DIGITUS® prespojni kabeli dizajnirani su i proizvedeni kako bi u potpunosti zadovoljili uporabu u različitim i najzahtjevnijim aplikacijama. Svaki kabel opremljen je s pregibnicom i zaštitom. Osim toga, pregibnica je opremljena sa zaštitom polugice mikroutikača. Prespojni kabel Kat. 5 jednostavno je prepoznati po konektoru prozirne plave boje.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema proizvedena sukladno najnovijim standardima.

- 2x RJ45 (8P8C) mikroutikača
- Pregibnica je opremljena sa zaštitom polugice mikroutikača
- Oznaka dužine na pregibnici
- Vodič: Bakar (Cu)
- Ambalaža: DIGITUS Polybag
- Asortiman: Patch kabeli s upređenim paricama
- Konektor 1: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konektor 2: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konfiguracija: 1:1
- Kategorija: CAT 5e
- Oklop: U-UTP, neoklopljeno
- Duljina: 3 m
- Boja: sivi
- Kapica: PVC
- Struktura: 4 x 2 AWG 26/7, upletena parica
- Tanka verzija: Ne

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	10.20	36.00	36.00	27.00	34.99
Packaging Unit Inside	10	0.85	14.00	30.00	36.00	15.12
Packaging Unit Single	1	0.09	1.60	17.00	25.00	680.00
Net single without Packaging	0	0.07	300.00	1.17	1.27	445.77

More images:



