

DIGITUS Prespojni kabel Kat.6 S/FTP

DK-1644-A-030/R
EAN 4016032327462



AMCSSP c6a 60030 PATCH KABEL 3m CRVENI c6a LSOH AWG 26/7, length 3 m, color red

DIGITUS® prespojni kabeli Kat. 6A klase EA proizvedeni su i testirani sukladno ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 Kat.6A specifikacijama. Garantiraju sukladnost ugrađenog sustava ožičenja zahtjevima specifikacija ISO & EN kanala i omogućuju optimalne razine performansi DIGITUS® kategorije 6A kabliranja. Performanse su testirane na brzinama do 500 MHz uključujući karakteristike performansi kao što je gubitak preslušavanja na bližem kraju ("NEXT"). DIGITUS® prespojni kabeli dizajnirani su i proizvedeni kako bi u potpunosti zadovoljili uporabu u različitim i najzahtjevnijim aplikacijama. Svaki kabel opremljen je s pregibnicom i zaštitom. Pregibnica je opremljena sa zaštitom polugice mikroutikača. Kategoriju 6A možete vrlo jednostavno prepoznati po mikroutikaču prozirno žute boje.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema proizvedena sukladno najnovijim standardima.

- 2x RJ45 (8P8C) mikroutikača
- Pregibnica sa zaštitom
- Oznaka dužine na pregibnici
- Vodič: Bakar (Cu)
- Ambalaža: DIGITUS Polybag
- Asortiman: Patch kabeli s upređenim paricama
- Konektor 1: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konektor 2: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konfiguracija: 1:1
- Kategorija: CAT 6A
- Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
- Duljina: 3 m
- Boja: crveni
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 26/7, upletena parica
- Tank verzija: Ne
- Flat Version: Ne

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 80 | 9.60 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42.50 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.20 | 18.00 | 30.00 | 36.00 | 19.44 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.12 | 1.80 | 17.00 | 25.00 | 765.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.10 | 300.00 | 1.17 | 1.27 | 445.77 |

More images:



