

DIGITUS Prespojni kabel Kat.6 S/FTP

DK-1644-A-150
EAN 4016032327677



DK-1644-A-150 presp.kabel S/FTP , c.6a, 15 met siv AWG 26/7, length 15 m, color grey

DIGITUS® prespojni kabeli Kat. 6A klase EA proizvedeni su i testirani sukladno ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 Kat.6A specifikacijama. Garantiraju sukladnost ugrađenog sustava ožičenja zahtjevima specifikacija ISO & EN kanala i omogućuju optimalne razine performansi DIGITUS® kategorije 6A kabliranja. Performanse su testirane na brzinama do 500 MHz uključujući karakteristike performansi kao što je gubitak preslušavanja na bližem kraju ("NEXT"). DIGITUS® prespojni kabeli dizajnirani su i proizvedeni kako bi u potpunosti zadovoljili uporabu u različitim i najzahtjevnijim aplikacijama. Svaki kabel opremljen je s pregibnicom i zaštitom. Pregibnica je opremljena sa zaštitom polugice mikroutikača. Kategoriju 6A možete vrlo jednostavno prepoznati po mikroutikaču prozirno žute boje.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema proizvedena sukladno najnovijim standardima

- 2x RJ45 (8P8C) mikroutikača
- Pregibnica sa zaštitom
- Oznaka dužine na pregibnici
- Vodič: Cu
- Ambalaža: DIGITUS Polybag
- Asortiman: Patch kabeli s upređenim paricama
- Konektor 1: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konektor 2: Modularni RJ45 (8/8) utikač
- Konfiguracija: 1:1
- Kategorija: CAT 6A
- Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
- Duljina: 15 m
- Boja: sivi
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 26/7, upletena parica
- Tank verzija: Ne
- Flat Version: Ne

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	10.70	33.00	33.00	23.00	25.05
Packaging Unit Inside	5	2.68	15.00	32.00	47.00	22.56
Packaging Unit Single	1	0.54	3.00	23.00	32.00	2.21
Net single without Packaging	0	0.48	1.50	1.17	1.27	2,228.85

More images:



