

DIGITUS Instalcijski kabel za vanjsku/unutarnju uporabu A/I-DQ (ZN) BH 50/ 125 μ, OM4, 4 niti, CPR Dca, LSZH-1

DK-35041/4-U
EAN 4016032350798



FO A-I-DQ(ZN)BH 4G50/125μ, MM, OM4, 4 fibers In/Outdoor, Nubtube, LSZH, Dca, black, length 1m

Loose tube kabel je kompaktan te ima visoku vlačnu čvrstoću i fleksibilnost. Naš loose tube kabel omogućuje odlične optičke prijenose i fizičke performanse. Mi kroz nekoliko programa osiguranja kvalitete naših proizvoda osiguravamo kontinuiranu razinu kvalitete naših kabela uključujući ISO 9001. Svi materijali su prošli REACH i RoHS. Mi kroz rigorozna kvalifikacijska testiranja svake familije proizvoda osiguravamo pouzdanost naših proizvoda. Oba testiranja, početna i periodička izvode se radi osiguranja performansi kabela i izdržljivosti u uvjetima na terenu.

Najbolje performanse i kvaliteta linka Vaše mreže.

- LSZH – low smoke zero halogen
- Zaštićeno od UV zračenja
- Vodonepropusno uzdužno i bočno
- Ojačano staklenim vlaknom
- Nemetalna zaštita od glodavaca
- Nemetalni
- Promjer jezgre: 50,0 ± 2,5 μm
- Promjer vanjskog plašta: 124,8 ± 1,0 μm
- Oplet nije kružnog oblika : ≤ 5.0 %
- Oplet nije kružnog oblika : ≤ 1.0 %
- Greška u koncentriranosti jezgre - opleta: ≤ 1,0 μm
- Promjer vanjskog plašta: 245 ± 7 μm
- Oplet nije kružnog oblika : ≤ 6.0 %

- OFL propusnost : kod 850nm : ≥ 3500 MHz x km ; kod 1300nm : ≥ 500 MHz x km
- Efektivna modalna propusnost : kod 850 nm : ≥ 4700 MHz x km ; kod 1300nm : ≥ 500 MHz x km
- Broj niti (OM4) : 2 -12 kom.
- Maks. broj loose tube : 1 kom.
- Broj niti u cjevčici: 2 - 12 kom.
- Loose tube : 2,0 ± 0,2 mm
- Materijal vanjskog opleta: LSZH, CPR Dca, EN 50575: 2014+A1: 2016
- Vanjski promjer kabela : 6,5 ± 0,5 mm
- Maks. dopuštena sila povlačenja: 1400 N
- Otpornost na mehanička oštećenja: 1000/200 N/100mm
- Temperaturni raspon : transport i skladištenje : - 40°C to + 70°C ; instalacija : - 40°C to + 60°C ; rad : - 40°C do 70°C
- Min. radijus savijanja : instalacija : 20 x OD ; operacija : 10 x OD
- Temperaturni raspon : transport i skladištenje : - 40°C to + 70°C ; instalacija : - 40°C to + 60°C ; rad : - 40°C do 70°C
- Broj vlakana: 4
- Kabel u boji: crni
- Kabelski omotač: LSOH
- Klasa vlakna: OM4
- Mod: Višemodni
- Primjena: univerzalna
- Promjer vlakna: 50/125μ
- Vrsta kabela: U-DQ (ZN) BH X G 50/125μm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	118.00	65.00	65.00	43.00	181.68
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Net single without Packaging	0	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00

More images:

